

东营耐酸碱环氧面漆厂家调色起订量

产品名称	东营耐酸碱环氧面漆厂家调色起订量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

东营耐酸碱环氧面漆厂家调色起订量

组成:由环氧树脂、耐晒性颜料、填料、分散剂、混合溶剂以及固化剂配制而成，分甲乙双组份包装。

性能:该漆是一种防腐性能较高的面层漆料。可长期曝露在大气中，具有较好的化学稳定性，耐热性、耐潮性、耐油性和耐老化性能。

用途:可用在环氧富锌底漆及环氧云漆二道底漆上，也可用在环氧带锈底漆上，作为防腐蚀面漆，也可作高性能涂料面漆。

颜色：白色、灰色、浅绿色、桔黄色及各色

配比：甲组份（漆料） 乙组份（固化剂）=20:5（重量比） 稀释剂：H型环氧专用稀释剂

熟化时间：23±2 0.5-1小时

适用期：23±2 8小时 涂装间隔：23±2 1-3天

理论用量:260g/m² 湿膜厚度:190um 干膜厚度:120um

建议涂装道数 无空气喷涂1-2道，刷涂、滚涂2-4道

干燥时间 23±2 表干2小时，实干24小时 贮存期 12个月

注意事项1、温度低于5 时，不宜使用。2、温度低于5 时时，后道涂装与前道涂装间隔时间不超过24小时，为保证漆膜层次间的附着力，好在前道涂料表干时进行第二次涂。