

室外FTTH144芯光缆交接箱（安装SMC材料）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 室外FTTH144芯光缆交接箱（安装SMC材料） |
| 公司名称 | 慈溪市赛达通信设备厂 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 型号:144芯 尺寸:多款 包装:中性包装 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所） |
| 联系电话 | 15906525344 |

产品详情

| 产品名称 | 单位 | 型号 | 产品规格 | 材质 | 防护等级 | 安装方式 |
|---------------------------------|----|-----------|-------------|-----|------|-----------|
| 光缆交接箱 | 台 | （壁挂式）96芯 | 950*530*320 | SMC | AP65 | 壁挂式 |
| 光缆交接箱 | | （壁挂式）144芯 | 720*530*320 | | | （落地式）288芯 |
| 使用条件（防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准） | | | | | | ///// |
| | | | | | | 落地式 |

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备,对光纤具有直接,跳接,盘绕,存储,调节等功能,箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作,全正面操作,模块导轨设计,便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆,适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼,卡接式安装,确保光纤,光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm,可靠的光缆开剥,保护,固定接地装置,提供直熔单元,可实现光纤的直熔操作,采用直通单元,可实现光缆的不剪断直通,操作箱体可配套底座落地,架空,壁挂三种安装方式供用户选择。 室外FTTH144芯光缆交接箱（安装SMC材料） 室外FTTH144芯光缆交接箱（安装SMC材料）

售后服务

务、且货到货后本公司根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务。三、若贵公司自身采购错误，本公司不承担责任。四、若贵公司自身采购错误，本公司不承担责任。五、以上服务终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。