

SMC免跳接288芯光缆交接箱（FTTH）室外光交箱

产品名称	SMC免跳接288芯光缆交接箱（FTTH）室外光交箱
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	1050.00/台
规格参数	材料:SMC 包装:中性包装 尺寸:多款
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、360芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、1440芯光缆交接箱

产品名称	产品型号	产品规格	备注
	SD-GXF5	长*宽*高（mm）	（安装方式）
96芯光交箱	SD-GXF5-96T	750*550*310（mm）	立式、挂壁式
144芯光交箱	SD-GXF5-144T	1050*550*310（mm）	
288芯光交箱	SD-GXF5-288T	1450*750*320（mm）	立式
360芯光交箱	SD-GXF5-360T		
576芯光交箱	SD-GXF5-576T	1450*750*540（mm）	
720芯光交箱	SD-GXF5-720T		
1152芯光交箱	SD-GXF5-1152T	1550*1270*660（mm）	

【供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

产品特点：

* 箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；

- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

特点： 采用高强度SMC不饱和聚脂防腐特种合成材料制作，能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。箱体门锁，独特设计，永不易损坏。 箱体内有设计温差、温度、调节结构。主要技术指标
工作温度-40 ——+60 相对湿度95% (+40 时) 大气压力70——106kpa 高压防护地装置与机箱间绝缘电阻 $2 \times 10000 \text{M}/500 \text{V}$ (DC) 机箱高压防护接地与机箱间耐电压 3000V (DC) 1min，不击穿，无飞弧 机箱防热性能，箱体由特殊材料构成，具有隔热性能 箱体静负荷能力，壳盖980N，侧表面980N，门铰链200N SMC免跳接288芯光缆交接箱 (FTTH) 室外光交箱 SMC免跳接288芯光缆交接箱 (FTTH) 室外光交箱