

手持式膜厚测试仪 漆膜测厚仪 覆层测厚检测仪

产品名称	手持式膜厚测试仪 漆膜测厚仪 覆层测厚检测仪
公司名称	青岛科恩惠仪器有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	范围:100-13000 μ m(0.1-13m 型号:DR1S 产地:广州
公司地址	山东省青岛市
联系电话	13006560880

产品详情

手持式膜厚测试仪 漆膜测厚仪 覆层测厚检测仪

手持式膜厚测试仪 漆膜测厚仪 覆层测厚检测仪

仪器特点

I 大量程：100-13000 μ m (0.1-13mm)

I 操作简单，测试速度快，灵敏度好，测量精度高

I 采用合金探头，耐磨耐压坚固耐用，

I 具有两种测量方式：连续测量和单次测量

I 设有四个统计功能：大值 (MAX)、小值 (MIN)、平均值 ()、测量次数 (No)

I 大容量存储，可分10组存储，每组200个，共可存贮2000个数据

I 存储数据查看删除功能

I 三种校准方式：零点校准、两点校准、多点校准

I 上下限报警功能（单次测量模式下可设置）

I 操作过程有蜂鸣声标示（单次测量模式下）

I 自动识别铁基和非铁基底材

I 公英制转换 $\mu\text{m}/\text{Mil}$

I 阳光模式(强光下使用)

I 中英文双语言版本

I 2.3寸大彩屏大字号显示

I 手动/自动关机功能

I 蓝牙同步数据传输功能（定制）

技术参数

A、测量范围：100-13000 μm (0.1-13mm)

B、使用环境：温度：0 -60 ,湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用

C、薄基体：1mm

D、测量精度： $\pm 3\%H+2 \mu\text{m}$

E、分辨率：0.1 $\mu\text{m}/1 \mu\text{m}/0.01\text{mm}$

F、小基体面积 32mm

G、小曲率半径：凸10mm;凹16mm

H、外形尺寸：130 (L) × 70 (W) × 25 (H) mm

I、重量：260g

J、电源：三节（7号）碱性电池