FTTH-SMC576芯光缆交接箱《上海互通》

产品名称	FTTH-SMC576芯光缆交接箱《上海互通》
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	材料:SMC 包装:中性包装 型号:576芯
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

96芯光缆交接箱：【长53cm*深32cm*高95cm】

144芯光缆交接箱：【长53cm*深32cm*高95cm】

288芯光缆交接箱：【长75cm*深32cm*高145cm】

360芯光缆交接箱：【长75cm*深32cm*高145cm】

576芯光缆交接箱：【长75cm*深60cm*高145cm】

720芯光缆交接箱：【长75cm*深60cm*高145cm】

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

使用条件：

工作温度：-40℃∽+60℃

相对湿度：≤95% （+40℃时）

大气压力：70∽106Kpa

贮运温度：-40℃∽+60℃

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB

绝缘电阻：≥2×104MΩ/500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

电缆交接箱的价值

它实际上就是交线箱的一种,主要在建筑以及工业中的电气设备中适用，作为程控用户交换机配套使用，还可以用于跳配线，续内外线，作为测试设备使用，同时的话，也是可以用于室内光缆交换使用。光缆交接箱●箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

光缆交接箱●箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结 光缆交接箱●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好 光缆交接箱●采用模块化光缆交接箱●适合落地式 壁挂式的安装 光缆交接箱●有可靠的电缆固定和接地保护装置 光缆交接箱●适合于单芯和带状光缆的成端 光缆交接箱● 高可靠性密封，防水、防潮 光缆交接箱● 一体化模块，安装、 光缆交接箱● 模块化设计，并兼 光缆交接箱● 容于SC FC LC ST等多种不同型号法兰 光缆交接箱● 模块安装偏转30°角，确保尾纤弯曲半径 光缆交接箱● 有完善的电缆水平及垂直方向管理绕线环， 光缆交接箱● 保证布线整齐、美观，并得到可靠保护 光缆交接箱● 下端装有备用模块，供主干电缆与配线 光缆交接箱● 光缆直接光缆交接箱● 适于落地安装 光缆交接箱● 办公室48芯-1152芯