

重庆西门子中国代理商通讯电缆供应商

产品名称	重庆西门子中国代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

重庆西门子中国代理商通讯电缆供应商

上海西门子S7-200CPU系列代理商，西门子S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商，西门子SIEMENS低压断路器一级供应商，西门子低压断路器代理商，西门子S7-500系列代理商从事自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工业自动化设备安装、工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售、商务信息咨询、软件开发、建筑装修装饰建设工程施工、建筑安装工程（除特种设备），机械设备租赁（不得从事金融租赁），物业管理。工业自动化设备加工、销售。公司出售西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500

3LD 主控和急停开关，125 A 及以下

[产品信息](#)

[组态工具](#)

[跳转到](#)

[概述](#)

[应用](#)

[设计](#)

[技术规范](#)

概述

3LD 主控制器和紧急停止开关是手动操作的负荷开关，符合 IEC 3-60947 标准和 VDE 3 第0660 部分(EN 107-60947)，符合负荷开关的条件。

在 EN 60204-1 标准(VDE 0113 Part 1) 中，主控开关称为“隔离装置”，急停开关称为“紧急关断装置”。

16 - 250 A 的 3LD 开关符合 UL508 认证，并可用作“手动电机控制器”和“电机隔离装置” 3LD 隔离开关也获得了 CCC 认证。

使用挂锁（多可安装 3 把），维护人员可防止未授权启动。

3LD 开关可用于任何安装位置：

应用

3LD

开关不仅可以用于切换主电路和辅助电路，而且还可以用于在维护和维修时开关感应电机和其它负载。

它们可以用作：

ON-OFF 开关

急停开关

主控制开关符合 EN 60204-1 标准

设计触点型号

每个开关都有三个相邻触点元件1)可在开关的每一侧安装用于切换中性线的第四触点、一个连续 PE/接地端子和一个辅助开关 (1 NO + 1 NC)。辅助开关在断开时作为超前触点动作。断开时，常开触点先于主触点打开，这样接触器就承载了电路中的分断能力；维护或安全开关在零电流时发生切换。闭合时，辅助开关迟于或与主触点同时进行切换。

开关结构

旋转操作机构的结构

用于前面或地面安装的开关旋转操作机构可安装在控制柜门上以及前板或侧板上，它们可通过标准直径为 22.5 mm 的孔进行四孔安装或中心孔安装，并可从外面操作。在分闸位置上，它们可用多三把挂锁来上锁，锁销厚度为 8 mm。另外还提供了带有可解除的门耦合旋转操作机构的控制部件。

开关位置指示器：开关位置通过方向箭头和前面的“O”（表示 OFF）和“I”（表示 ON）进行清晰标记。

用于正面安装的开关：用于正面安装的开关通过固定螺丝与旋转操作机构直接相连；在进行中心孔安装时，使用一个专用连接件来连接。

用于地面安装的开关：用于地面安装的开关按照 EN 60715 被卡装到 35 mm 标准安装导轨上，或者用螺丝固定到安装板上。执行机构通过一个门连接件（可在零位置松开）和一个 300 mm 长的开关轴连接到开关的下面。当控制柜门打开时，可通过从开关的下面将开关轴卸下来防止意外操作开关。通过调节开关轴长度，可根据不同要求而改变安装深度。

用于配电盘安装的开关：用于配电盘安装的开关适合在配电盘上的操作，以及控制柜或配电箱内部的开关操作。它们具有符合 DIN 43880 的开关罩和安装尺寸，可同小型断路器一起安装在同一个盖板下面。可通过锁销厚度为 6 mm 的多两把挂锁在分闸位置上将选择开关上锁。

塑壳开关：表面安装各个电源控制开关和急停开关时，需要使用防护等级为 IP65 的塑壳开关。可通过锁销厚度为 8 mm 的多三把挂锁在分闸位置上将执行机构上锁。

每个塑壳开关都具有一个 N 端子和/或一个 PE/接地端子。1) 16 A 型号具有四个触点元件；3 极转换触头和 6 极电源控制开关具有六个触点元件。

带有旋转操作机构、用于正面安装的 3LD2 203 – 0TK5 开关

带有选择开关、用于正面安装的 3LD2 222 – 0TK1 开关

带有选择开关、用于正面安装的 3LD2 122 – 7UK01 三极转换触头

带有旋转操作机构、用于正面安装的 3LD2 103 – 3VK53 六极开关

带有旋转操作机构和门连接件、用于地面安装的 3LD2 213 – 0TK5 开关

带有选择开关、用于配电盘安装的 3LD2 530 – 0TK11 开关

3LD2 264-0TB5 塑壳开关

带有旋转操作机构和可解除的门连接件、用于地面安装的 3LD2 217-1TL13 开关

重庆西门子中国代理商通讯电缆供应商
重庆西门子中国代理商通讯电缆供应商