

儿童游乐设施不锈钢滑滑梯 不锈钢钻洞爬洞户外公园隧道钻筒生产厂家

产品名称	儿童游乐设施不锈钢滑滑梯 不锈钢钻洞爬洞户外公园隧道钻筒生产厂家
公司名称	佛山市隆淘金金属制品有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:隆淘金 型号:不锈钢滑滑梯 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路石洲段石洲工业区10号之二1号(住所申报)
联系电话	13531412885

产品详情

儿童游乐设施不锈钢滑滑梯 不锈钢钻洞爬洞户外公园隧道钻筒生产厂家

三、儿童滑梯的细节组成部分（注：与滑梯相连的平台可以作为起始区。）

由攀爬段、平台段和下滑段组成，一般采用木材、不锈钢、人造水磨石、玻璃纤维、增强塑料等制作，保证滑梯板表面光滑。

1、起始区在滑行方向上应向下倾斜，且与水平面的夹角应不大于 5° ，长度应大于350mm，起始区与滑行区过渡圆弧半径应大于100mm。起始区位于平台边缘时应设置高度不小于500mm的侧面防护。无平台滑梯的起始区应设置高度不小于700mm的侧面防护。

2、跌落高度大于1000mm的滑梯，在起始区内的任意位置应设置栏杆，栏杆高度应在600mm至900mm之间。

3、滑行区侧面防护截面在滑行方向上的任何变化应以半径大于50mm的圆弧过渡。

4、在滑行方向上，整体滑行区与水平面的夹角（螺旋梯的整体螺旋升角）应不大于 40° ，任意局部滑行区与水平面的夹角应不大于 60° 。任意相邻局部滑行区与水平面的夹角变化大于 15° 时应以半径大于450

mm的圆弧过渡。以圆弧过渡的相邻局部滑行区至少应有1000mm滑行长度，起始区与滑行区之间过渡部分除外。

5、滑行区长度超过1500mm的非孔道滑梯的滑行区宽度应小于700mm或大于950mm。螺旋型或弯曲滑梯的滑行区宽度应小于700mm。

6、侧面防护为平面的滑梯，侧面与垂直方向倾斜角应不大于 30° 。侧面防护为曲面的滑梯，滑行区任意截面的轮廓按国标6.12.2.6检验，L型试棒短臂应保持水平。

7.多道滑梯的滑道隔离防护高度应大于 100 mm，滑道隔离防护应在滑行区全程范围内设置。

8.类型 ：滑出方向碰撞区域长度大于或等于2000mm，滑出区与水平面夹角大为 10° ；
类型 ：滑出区方向碰撞区域长度大于或等于 1000mm且小于2000mm，滑出区与水平面夹角大为 5° 。

9.滑行表面和两侧护板表面各结合处的高度差应不大于2mm，且采取措施消除间隙，以排除锋利、尖锐等异物插入的可能。

10.螺旋型滑梯自由空间内允许设置中央支柱。开放式螺旋型滑梯自由空间高度应不小于1500mm。多道滑梯自由空间可重叠。