

电动牵引车、电动拖车

产品名称	电动牵引车、电动拖车
公司名称	广州朗晴电动车有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺东涌镇太石工业区
联系电话	020-34908880 13533241538

产品详情

LQQ050牵引车主要技术参数配置表

电气系统	电机：	45V 3kW 串励高效大扭矩低速电机。
	电池：	24个2V250Ah大容量深循环蓄电池。
	电控系统：	CURTIS 1204M-5201串励电控（48V 275A）。
	充电器：	全自动高效脉冲式充电器，输入电压为AC 220V 50HZ，输出DC 48V 30A。
	灯光和警示系统：	前大灯、转向灯、后组合灯、倒车蜂鸣器、电喇叭。

车
体
系
统

开关系统：	组合开关、钥匙开关、前进/后退开关、电量显示表。
加速器：	原装电控配套的加速器（电阻式），性能稳定、加速性能好。
底盘车架：	采用优质碳素钢型材焊接而成，经汽车级防锈电泳处理后更加牢固耐用。
车身外饰：	高强度玻璃钢。
前桥及悬挂：	麦弗逊式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。
后桥及悬挂：	整体式后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧+筒式液压减震式非独立悬挂。
制动系统：	采用液压双回路四轮鼓式制动，并带机械式驻车(手刹)。
转向系统：	齿轮齿条式转向。
前挡风玻璃：	4.5mm厚透明PC板。
顶蓬：	方管钣金结构。
座椅：	高密度聚安脂发泡，外包耐磨防水皮革面料。
地板：	铝合金防滑地板。
后视镜：	左右手动型外后视镜。

基本技术参数

轮胎：	真空子午线轮胎,规格型号为:145/70 R12
长×宽×高：	2240×1120×2020mm
座位数：	1座
整备质量：	650kg
最大牵引质量：	5t
轴距：	1305 mm
前轮距：	880mm
后轮距：	980mm
最小离地间隙：	135mm
最小转弯半径：	3m
制动距离：	4m
最大速度(满载)：	12 km / h
最大续驶里程：	60km
充电时间：	10 ~ 12h
最大噪音：	75 dB
爬坡能力(满载)：	5%

