

# 酚醛树脂MSDS办理 化学品MSDS证书报告

产品名称	酚醛树脂MSDS办理 化学品MSDS证书报告
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

产品及组分化学名中国现有

化学品目录

剧毒物品分级、分类与品名编号（GB57-93）

危险物品名表

GB12268-90

## 重大危险源辨识

GB18218-2000

200号溶剂汽油

有不适用33643无规定

酚醛树脂

有不适用32197无规定

铁红粉

有不适用无规定无规定

F03-1铁红酚醛漆安全技术说明书MSDS部分化学品及企业标识

化学品编号：D389-Bxxxx

化学品中文名称：F03-1铁红酚醛，酚醛改性树脂漆

化学品英文名称：Phenolicmodifiedresinpaint

企业名称：

地址：

邮编：

企业电话：

传真：

生效日期：

事故应急电话：

## 第二部分成分/组成信息

纯品混合物

化学品名称：F03-1铁红酚醛底漆

主要组分含量%CASRN

(松香水) 200#溶剂汽油20-358006-61-9

酚醛树脂15-559003-35-4铁红粉10-2513463-67-7

第三部分危险性概述危险性类别：第3.3类侵入途径：吸入、皮肤、眼、误服健康危害：眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛，严重者意识丧失。皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎，持续接触可引起皮肤皴裂和脱脂。误服：可引起胃肠刺激、恶心、呕吐、腹泻。环境危害：请参阅第12部分。燃爆危险：易燃，遇明火、高热易燃

，油漆的蒸汽在高温下可能会被引爆。

第四部分急救措施如有任何疑问或症状持续的情况，请寻求医生的帮助。皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。眼睛接触：用流动清水充分冲洗至少15分钟，如仍感刺激，寻求医生帮助。吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心，严重者意识丧失。皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎，持续接触可引起皮肤皴裂和脱脂。误服：可引起胃肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻。

第五部分消防措施危险特性：遇明火高热易燃，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。燃烧性：易燃。有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳等有毒烟雾。灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。灭火注意事项：火会引起浓厚的黑烟，暴露于分解的物质会对身体有害。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器；

火场中的密闭容器必须用水冷却，切勿让灭火后产生的物质流入下水道或排水管。

第六部分泄露应急处理应急处理：远离火源并使空气畅通，避免吸入蒸汽。大量泄露用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，用不易燃烧的材料如：沙、土、蛭石、硅藻土等将漏出的油漆收集在容器中，并将容器按照当地的法规处理，不允许倒入排水沟或下水道。后选用清洁剂清洗受污染的区域，避免使用溶剂。如果产品污染湖泊、江河或下水道，通知有关机构根据当地法规处理。

第七部分操作处置与储存操作注意事项：采用合理的通风，避免接触皮肤和眼睛；在工作的地方禁止吸烟、饮食。准备工作可能产生静电：在从一个容器转移到另一个时要保证接地线已接好。操作人员应该穿戴防静电鞋和服装，且地面必须为导电型的。储存注意事项：储存温度不宜超过30度；空容器禁止动火切割，远离热源、火种，防止阳光直射，避免与强酸、强碱和氧化剂接触，分开存放；搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。