

# 沈阳松下ups阀控式铅酸蓄电池LC-P1236ST 12V36AH免维护消防UPS EPS 直流屏应急电源

产品名称	沈阳松下ups阀控式铅酸蓄电池LC-P1236ST 12V36AH免维护消防UPS EPS 直流屏应急电源
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	8.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P1236ST 产地:沈阳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

上海京曼电源科技有限公司

松下蓄电池UP-RW12v36ST1产品特点特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:充电状态的电池固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA充电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,充电状态的松下蓄电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松下蓄电池结构:松下蓄电池参数列表：

松下型号	电压	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	松下规格	重量
LC-P127R2	12	151	64.5	94	100	12V7AH	2.30
LC-PD1217ST	181	76	167	167		12V17AH	5.45
LC-P1224ST	165	125	175	179.5/175		12V24AH	8.05
LC-P1238ST	197	165	180/175		12V38AH	12.5	
LC-P1265ST	350	166	175		12V6**H	19.0	
LC-P12100ST	407	173	210	236		12V100AH	29.0
LC-P12120ST	12V120AH	34.5					
LC-P12150ST	532.4	183.3	209	235/214		12V150AH	45.0
LC-P12200ST	533	236.5	211	237/216		12V200AH	56.0