

如何选择适合自己的环氧树脂地坪漆

产品名称	如何选择适合自己的环氧树脂地坪漆
公司名称	广东弗美克涂料科技有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	弗美克:0.5MM环氧薄涂 0.5MM:环氧地坪 广东中山:****
公司地址	中山市三角镇育贤东路11号东一卡之二
联系电话	18924985516

产品详情

1.我的新厂房刚刚建好，想对混凝土地面进行必要的保护，选择什么产品比较好？

答：新建厂房的地面保养很重要，通常混凝土地面在使用几年后就开始损坏，产生灰尘。可以使用环氧地坪系列产品后，可达到平整光洁，高强度，耐磨，耐冲击，美观易清洁，使用寿命长的实用效果。

2.我的老厂房地面已经斑驳不堪既不美观又有潜在的危险，怎么改造呢？

答：首先要找地坪公司对您的地面进行诊断，根据具体情况进行表面预处理。去除表面所有的油、油脂、蜡、浮浆及其它污垢。修补好地面的裂缝、坑洞，并做好防潮膜；然后地坪公司的技术专家会为您设计佳的工程方案。在短的时间内，提供一个美观、平整、坚固的地坪，弗美克公司提供免费的前期地坪方案设计。

3.我们制药厂要通过gmp认证，为保地面不出尘，在高等级的洁净室里使用什么样的地坪合适？

答：对地面有较高要求的医药生产厂家需要高质量地坪。我们特别为您推荐环氧自流平型地坪，绝尘等级可达到100级的超高标准，使您轻松通过gmp认证。

4.我们是电子元器件生产厂家，我们的车间要求洁净、明亮、防静电，什么样的地坪适合我们？

答：现在国内电子企业一般施工使用的是防静电地坪系统，这类产品具有光滑、美观、易

于清洁。特别设计的防静电体系电阻在10⁶-10⁹欧姆范围内，符合nfpa标准。

5.我们车间地面环境经常有水，潮湿，很担心会滑倒人，有没有适合我们的地坪产品？

答：推荐使用环氧防滑系统，其特殊的施工工艺，使该种地坪产品除具备良好的防化性、抗冲击、抗压性更具有很强的防滑性和装饰性。特别适合潮湿有水的地表环境。

6.为什么环氧树脂有很好的抗压性？

答：环氧树脂是人工合成的化学材料，主要分双酚a型、双酚f型等类型，其分子结构决定了环氧地坪化学稳定性较强，不易磨损，耐压、抗冲击等特点，同时，又不失颜色丰富的优势。主要适用于重工业区，食品加工区、化学、电子行业、实验室等具有抗化学腐蚀、防尘、防静电、耐磨损。环氧树脂地坪是由环氧树脂(可加砂浆)固化反应后形成的坚硬而致密的一体化地坪系统。无溶剂型环氧地坪，固化过程中无溶剂分子逃逸，固化后分子间结合紧密无孔隙，其分子间力有氢键和范德华力，所以比混凝土更牢固、强度更高，因此具有极好的抗压性

7.为什么食品厂要用环氧树脂作地坪？

答：由于食品厂在生产过程中会有食品碎屑或汁液落到地面。如果地面有缝隙、细小的孔洞，就会给细菌的寄生提供了场所，细菌会使食品腐败发酵，污染环境并产生难闻的气味。但是无论是混凝土地面还是水磨石及瓷砖地面都有孔隙。而环氧地坪产品由于其是均一、平滑的整体，无缝隙无孔隙没有细菌孳生场所，易清洁，耐化学腐蚀，它的这些特性决定了是食品厂的理想地面。

8.为什么防爆车间使用环氧地坪？

答：对面粉生产厂、药厂的粉剂车间，由于空气中粉尘含量较高，如遇静电火花很容易发生爆炸。普通地面易产生静电，而防静电型环氧地坪漆能导静电，电阻范围较宽，可适应多种防爆要求，从而确保了安全生产。

9.为什么生物制品的厂家会选用环氧地坪？

答：由于产品的特点，生物制品厂比一般的药品厂对卫生的要求更为严格。要求车间洁净、易清洁，从而避免各种细菌的生长。环氧自流坪是光滑的一体化的地坪系统，无缝隙，从而大大降低了各种出尘的可能性；且不含有有机挥发份，因此对空气无污染，非常适合企业对环保方面的要求。

10.我们的产品是如何满足电子生产商需求的？

答：电子生产厂如计算机、电话交换机等，涉及的产品零部件较为精密，一般亦需防静电，生产环境要非常洁净，有的车间要求地面能耐受化学品的喷溅，一般地面材料很难有此全面的功能。而非凡士环氧地坪光滑、平整，耐化性很好，并有特种的防静电型环氧地坪可满足厂家的不同需求。

11.环氧地坪是如何满足印刷线路版的生产商的需求的?答：环氧地坪光滑、平整，耐化性很好，能耐生产线上蚀刻液（氢氟酸）的化学腐蚀

12.对破损的水磨石地面如何进行改进?

答：由于本身材料的特点，水磨石的抗压、耐磨性等物理性能都不及环氧地坪，因此，长期使用后表面易出现破损，此时好能用环氧树脂地坪对其修补。先用化学或物理的方法去除表面的脏物，油脂等，再将旧地面打磨平整，再施工环氧地坪系统

13.环氧树脂能改进水磨石地面的外观和性能吗?

答：当然，在水磨石磨平以后（水磨石基础打磨很重要，环氧树脂底涂渗透也很重要），一般来说水磨石做刮砂的是不错的选择，从而达到非常光亮的效果

14.旧环氧地坪的保养和维护?

答：一般来讲，环氧地坪不需特别维护，但毋庸置疑，良好的维护会有更好的使用效果从而延长其使用寿命。其维护要点如下：（一）、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击，不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免频繁的不必要的磨损。（备注：尤其是对于环氧树脂地坪涂装类型，为保持其光洁细致、外表美观的优点，特别注意避免钢轮等交通运输工具；不要有过重的交通负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。）（二）、表面保洁,环氧地坪表面清洗方法简便，一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。（备注：特别对于环氧树脂地坪，为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，可用拖把加清洁剂的办法，并用水去除。）（三）、避免化学品的污染特别对于环氧树脂自流平型，因主要使用在无尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸落到地面上，地面被污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，或地面被染色难于除去时，可用少量丙酮快速清洁，此项操作时请注意要通风。地坪使用较长时间后，根据客户的要求，也可在旧地坪上重新再罩面层，以达到更好的效果。

弗美克：www.fmkdp.com