

学校足球场人造草坪生产厂家

产品名称	学校足球场人造草坪生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪公司是生产人造草坪、人工草坪,仿真草坪,围挡草坪的厂家,草坪品质高、安全环保,提供每平米人工草坪报价以及各种量身定制的人造草坪施工方案,欢迎您洽谈合作.

学校人工草皮足球场出现裂缝办法：

1、清理干净

这里所说的清理干净是指把开裂处的草坪和颗粒、垫层等东西清理干净，如果开裂的地方比较小的话，就用局部修补的办法进行修补即可，先用裁刀把开裂处弄开，再用铲子把周边的石英砂和橡胶颗粒清理干净，然后用东西敞开草坪和垫层底部，晾晒两个小时（草坪底部因下雨会有积水情况）直到晾干为止。

2、修补草坪

待晾干之后，将连接带铺在垫层和草坪之间，然后用双组份胶水粘接，这里需要注意的是涂抹胶水粘接的时候一定要选择天气晴朗，温度适中的时间。不然会影响胶水的效果，造成脱胶和粘接不牢固等情况，涂抹胶水之后把草坪粘接上去即可。

3、填充辅料

粘接好草坪之后，重新用石英砂和橡胶颗粒进行填充，填充比例跟场地的一样即可，过多过少都会造成场地凹凸不平，影响运动员在运动过程中崴脚受伤的情况发生。

为了学校人工草皮足球场有更好的运动性能和使用寿命之外，除了日常正常维护之外，还有一个比维护更为重要的点需要注意的，那就是草坪施工。其实很多人都觉得施工只是简单的一部分，重要的草坪的

质量和品质，那就大错特错了，场地施工的缺陷是草坪质量和品质弥补不了的，所以草坪的前期施工一定要主要以下几点：

1、在学校人工草皮足球场施工的时候，场地基础一定要用水泥基础或者沥青基础，这两种基础的疏水性和平整度都是好的，也是目前常用的基础。基础除了平整度之外就是排水性能也是非常重要的，特别是南方地区更是要注重排水性能，场地的排水方式，我们常见的有坡度排水和龟背排水两种方式，可以根据需求来选择合适的排水方式，一般11人制和7人制足球场选择坡度排水比较好，小场地可选择两边排。

2、在学校人工草皮足球场施工中，要时刻掌握天气情况，因为天气是决定场地完成之后好坏的直接因素，因为施工不宜在下雨和潮湿的天气下施工，特别是涂胶的时候，低胶中含有水分和油脂的话，会造成脱胶、起泡、脱层等现象。所以施工时候要确保草坪是干燥无油迹的，环境温度一定要控制在20-25度之间，根据温度和湿度合理控制晾晒时间，一般晾晒10分钟-30分钟就可以粘接了。

3、在学校人工草皮足球场施工中，填充辅料一定要按照比例来完成，切不可为了节省成本，压缩比例，这样的后果就是人工草皮场地会加快老化开裂和场地运动性能下降，填充过多或者过少都会影响场地。所以必须要符合比例来填充辅料。