

# 原装松下蓄电池12V65AH LC-P1265ST UPS/EPS直流屏专用铅酸蓄电池

产品名称	原装松下蓄电池12V65AH LC-P1265ST UPS/EPS直流屏专用铅酸蓄电池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	8.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P1265ST 产地:沈阳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

松下蓄电池LC-P1265ST

上海京曼电源科技有限公司

电池隔板是由\*细玻璃纤维制成，具有的耐酸性能，能充当海棉一样的吸酸能力，使电解液在电池内不具有流动性，并在放电过程中需要酸时，保持足够酸的供应量。“S”形包板方法的应用，有助于减少由于电池底部枝晶或铅粒造成的短路问题。

隔板的用途在于保持正、负\*板之间一定的距离，并消除了在活性物质同电解液发生化学反应时而产生短路的可能。另外，隔板具有开口结构的特点，这种结构使其在加酸时对电解液的流动具有很小的阻力。

1.安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2.放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3.耐震动性好：充电状态的电池固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4.耐冲击性好：充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5.耐过放电性好：25摄氏度，充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形