

80W-IP网络防水音柱 100W室外大功率IP网络广播音柱

产品名称	80W-IP网络防水音柱 100W室外大功率IP网络广播音柱
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:TC-723 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

80W-IP网络防水音柱，100W室外大功率IP网络广播音柱，60W数字网络广播音柱厂家

公共广播系统，是公共建筑的基础支持系统，主要用于突发情况的紧急广播，也可以用于服务型广播掩盖环境噪声并营造舒适的环境气氛以及业务广播通知、呼叫播音等信息播出，还可以实现区域内本地音源节目的现场接入播出；并可以根据所采用的组网方式及灵活配置辅助设备，实现不同的公共广播功能，以优越的声音，极低的噪声及杰出的性能比演绎先进的公共广播系统。

系统设计

日常业务广播在公共管理上作用极为广泛，有业务广播、事务提醒、寻人寻物及背景音乐等功能，是体现公共建筑优劣的一项重要功能指标；公共广播在防火、消防等紧急广播方面所起的功能也尤为重要，起到火灾报警提醒、逃生指示、人工疏散等作用；系统采用RDS无线调频的方式实现信号全覆盖，移动网络（2G/3G/4G）实现工作状态回传监控。其功能先进、耐用、操作/维护简便、功能强大，是背景音乐、日常广播、消防广播、紧急广播四合一的综合广播系统。系统结构拓扑图如下：

控制中心采用系统服务器安装公共广播系统平台，大屏幕液晶显示屏通过触摸屏操作，操作简单方便，美观大气；音源通过话筒采集实时音频与DVD音频等通过调音台接入智能一体化播控平台；播控平台将音频通过编码调制，实现音频编码、控制编码、文字编码同频输出，连接调频发射机实现无线调频广播系统覆盖。

接收终端采用智能广播音箱、收转控制器配套定压功放、智能广播主机、室外控制主机、缆车/索道移动终端等通过无线接收天线接收上级公共广播信号，实现调频信号接收及音频广播覆盖。智能广播音箱采

用一体式设计，内置2个低频喇叭播放，适用于广场、街区、楼层等区域；收转控制器采用19寸标准2U结构，接收上级无线调频信号，通过解调模块将调频信号转成音频信号输入定压功放，同时通过电源模块控制定压功放电源开关，定压功放同样采用19寸标准2U结构，连接收转控制器音频输出接口，通过定压方式连接草地音箱（蘑菇音箱、石头音箱、草坪音箱、灯笼音箱等）或高清喇叭的方式进行广播宣传覆盖，适用于公园、花园、绿地等区域；智能广播主机采用19寸标准2U结构设计接收上级无线调频信号，通过定阻方式连接草地音箱或高清喇叭的方式进行广播宣传覆盖，适用于游乐场、停车场、广场等区域；室外控制主机采用室外防雨设计，适用于林区、室外等区域，定阻连接高清喇叭实现广播覆盖；索道/缆车移动广播终端主要适用于缆车上接收无线信号，通过太阳能或蓄电池进行供电，对缆车内进行背景音乐播放、安全事项宣传、紧急广播等。接收终端通过移动网络（2G/3G/4G）的方式，进行运行状态的回传监控，保证系统的正常运行，即使个别设备发生故障、断电等情况，控制中心也能时间收到终端异常报警，进而采取有效措施处理，防止紧急情况下不能广播从而导致紧急事件的发生。

系统功能特点

- 1、多媒体控制：内置电台接收功能，带U盘/TF卡MP3播放功能，带话筒、DVD音频线路输入、具有外设电源控制等功能；具有远程唤醒、安全验证、快速播出、音量大小调节功能。
- 2、全天候定时播放背景：控制中心按节目表设定时间、设定内容、设定区域进行定时播放；晨练时播放健康运动型曲目，傍晚散步时播放轻松的背景音乐等，营造祥和、安逸、和谐的氛围。
- 3、即时人工广播：有需要时随时播放招领启示、寻人寻物、发布临时信息等；管理员需要讲话时，可通过分区控制，任意选择一个或多个区进行分区切换播放讲话。
- 4、紧急广播：紧急广播消息全自动播发；遇紧急情况时，可对全区或分区播放紧急通知及进行紧急疏散或撤离等。
- 5、紧急电话插播功能：支持手机、电话远程控制按权限紧急广播，全程中文语音操作提示，遇忙有提示音。具有来电显示、记录、查询、录音、回放功能，黑白名单过滤控制，防止非法打入。
- 6、紧急短信转语音广播功能：可存储20条以上紧急短信息按顺序自动转语音广播，具有关键字及垃圾恶意短信过滤功能，具有短信内容显示、记录、查询、回放功能。
- 7、文字宣传屏显：支持文字、短信屏显功能；外接LED显示屏显示文字信息。
- 8、支持监听功能：支持本地监听功能，远程手机监听功能。
- 9、液晶显示：具备大屏幕液晶显示屏可实时显示当前的工作状态；触摸屏操控，全智能化中文操作平台，可视中文菜单界面及密码设定，人机对话界面良好，易学易用操作简单，保证系统安全运行。
- 10、维护升级：具有本地红外遥控设置参数、调节音量等功能，具有本地及远程升级功能。

功能特点

- 1.标配1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输
- 2.内置先进D类功率放大器
- 3.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护

- 4.内部功放具备过热、过压、短路等保护功能
- 5.支持手机或苹果手机APP分控软件可以实时操控点播功能
- 6.选配离线打铃模块功能
- 7.采用3个6寸喇叭，2寸小高音，铝质箱体，铝网面，白色外观

技术参数：

- 1.输入电源：DC24V
- 2.网络接口：1组RJ45
- 3.传输速率：100Mbps/10Mbps
- 4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)
- 5.音频格式：MP3
- 6.音频模式：16位立体声CD音质
- 7.采样率：8K~48K
- 8.比特率：8K~768Kbps
- 9.输出功率：60W
- 10.功耗：65W
- 11.频率响应：20Hz-20KHz
- 12.谐波失真：THD 0.1%
- 13.信噪比：85dB
- 14.保护电路：过载、过温、短路保护
- 15.工作温度：5~40
- 16.环境湿度：20%~80%相对湿度
- 17.尺寸：710X227X125mm