

湘潭市工业厂房检测评定--润诚第三方检测中心

产品名称	湘潭市工业厂房检测评定--润诚第三方检测中心
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

工业厂房停产长时间扩建工程、或因主要用途变动、具体应用规定变动，必须开展一系列的更新改造、加层、隔层等，更新改造前后左右都必须开展房屋安全系数检测和房屋抗震等级检测。

工业厂房(房屋)扩建工程、更新改造涉及房屋的加层、隔层、结构加固、及应用作用更改等，必须开展房屋的多方位的检测，包含房屋现况损害情况检测、房屋安全系数检测、房屋主体工程品质五项检测和房屋抗震等级工作能力检测等，是繁杂而务必认真细致的科学研究检测全过程。

工业厂房安全性检测

1.沉降观测平面图应绘制房屋建筑的较底层平面图平面图，标明观测点的部位和序号，标明水平基准点的部位、序号和设计标高及基准点与房屋建筑的间距。并在图上标明观测点常用原材料、埋进墙体深层、离去墙体的间距。

2.房屋构造没经技术专业房屋安全性鉴定中心开展检测评定，随便改造加层、提升应用载荷或超重，房屋附近大规模堆载等

3.火灾事故毁坏、房屋遭到火灾事故后，其构造预制构件毁坏范畴、水平及残留免疫能力的检测。

工业厂房检测评定鉴定模块的综合性评定定级分成一、二、三、四好几个级别，应包含载重构造系统软件、构造布局和支撑点系统软件、排架结构系统软件三个组成新项

目，以载重构造系统软件主导，按以下要求明确鉴定模块的综合性定级：

参考规范：GB50096—19996.5.4条要求卧房、灶火设定一个单相三线和一个单相二线的电源插座2组，平常存活室设定一个单相三线和一个单相二线的电源插座三组，安置全自动洗衣机、电冰箱、排气管机械设备和空调机等处设定专用型单相三线电源插座各一个。

加设扶壁柱结构加固：当墙体太长、过高或出现轻度歪闪时，可在墙体的一侧或两侧加设扶壁柱开展结构加固。（扶壁柱宜选用砖砌或现浇混凝土。）