

西门子6ES7217-1AG40-0XB0PLC模块

产品名称	西门子6ES7217-1AG40-0XB0PLC模块
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

T-CPU CPU 1511T-1 PN, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 10 个 /4ms 运控周期 5 个 6ES7511-1TK01-0AB0 CPU 1515T-2 PN, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 14 个 /4ms 运控周期 7 个 6ES7515-2TM01-0AB0 CPU 1516T-3 PN/DP, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 80 个 /4ms 运控周期 55 个 6ES7516-3TN00-0AB0 CPU 1517T-3 PN/DP, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 128 个 /4ms 运控周期 70 个 6ES7517-3TP00-0AB0 CPU 1518T-4 PN/DP, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 192 个 /4ms 运控周期 140 个 6ES7518-4TP00-0AB0 CPU 1515SP PC2 T, 运控占 CPU 负荷 < 35% 时, 典型位置轴数量: 8ms 运控周期 30 个 /4ms 运控周期 30 个 6ES7677-2VB42-0GB0 CPU 1515SP PC2 T + WinCC RT **版, 支持 128 个外部变量 6ES7677-2VB42-0GK0 CPU 1515SP PC2 T + WinCC RT **版, 支持 512 个外部变量 6ES7677-2VB42-0GL0 CPU 1515SP PC2 T + WinCC RT **版, 支持 2048 个外部变量 6ES7677-2VB42-0GM0CB 1241 RS485 技术规范 常规 类型 CB 1241 RS485 订货号 6ES7 241-1CH30-1XB0 尺寸 W x H x D (mm) 38 x 62 x 21 重量 40 g 发送器和接收器 型号 RS485 共模电压范围 -7V - +12 V, 1 秒, 3 VRMS 连续 发送器差动输出电压 RL = 100 时*小 2 V RL = 54 时*小 1.5 V 终端和偏置 B 上 10 K 对 +5 V, RS485 针 3 A 上 10 K 对 GND, RS485 针 4 接收器输入阻抗 *小 5.4 K , 包括终端 接收器阈值 / 灵敏度 *低 ±0.2 V, 典型滞后 60 mV