

石家庄洗涤塔 喷淋塔 除尘设备保温施工队

产品名称	石家庄洗涤塔 喷淋塔 除尘设备保温施工队
公司名称	诚瑞连隆（北京）工程技术有限公司
价格	69.00/件
规格参数	诚瑞连隆:1-100 齐全可定制:1-100 河北:1-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼9层9020903(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
联系电话	13366838897

产品详情

罐体保温工程大致分为两大类：

1. 高温保温类：高密度岩棉、玻璃棉、硅酸铝、复合硅酸盐、自控电伴热带等以上材料均为纤维类保温材料，因其原材料的特殊性，所以有耐高温、阻燃效果好的优点。

2. 低温保温类：橡塑海绵、聚氨酯、高压聚乙烯等以上材料均为闭孔类保温材料，具有保冷效果好、吸水低等优点。

外护层可分为：镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、彩钢板、玻璃钢、PVP、沥青布等。

管道保温工程大致分为三大类：

1. 必须由两人配合，一人将保温管外壳缝剖开，对包在管道上，两手用力挤住，另外一人缠裹保温外护壳，缠裹铁皮时用力要均匀，压茬要平整，粗细要一致。

2. 铁皮要由下向上进行安装，搭接处采用3×120mm镀锌铆钉铆接，罐体封头、管道：弯头、三通、变径、等保温后其外型要保持原有形状。

3. 特点：接口平整、固定牢靠、搭接宽度均匀、外型美观。

设备保温施工质量标准：

a. 保温层完工后。用探针在每5m²内各测一点，其厚度允许偏差-5% ~ 10%；

b. 保温层的捆扎间距和松紧程度符合本标准的规定。

保护层的质量检查应符合下列规定：a. 表面为圆柱面的保护层要求规整、圆度圆滑、美观。其平整度应用1m直尺沿轴向进行检查，并用弦长300mm的弧形样板沿环向检查，空隙应不大于4mm（金属保护层）或5mm（抹面保护层）；

c. 金属保护层不得有松脱、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑；环向接缝应与纵向接缝互相垂直，并成整齐的直线。接缝搭接长度符合本标准的规定；

d. 抹面保护层不得有疏松和冷态下的干缩裂缝（发丝裂缝除外）。

2.固定件的质量检查应符合下列的规定：

a. 保温钉焊接牢固，布置符合本标准的规定；

b. 保温支持圈的间距符合本标准及有关标准设计图纸的规定；

c. 所有保温层的支承件不外露；

d. 承受负压的设备外加强圈外保温层厚度应符合本规定。

铁皮保温产品被人重视的原因。主要有三点，1、铁皮保温是一种保温效率较高的产品，铁皮是一种特殊材质，保温性能优良，而且铁皮是经过改良之后的产品，它的导热性能得到了改善，所以获得人们的喜爱。2、铁皮保温质量是非常可靠的，有一些人担心铁皮保温产品在保温过程中会出现问题，铁皮保温产品是不会出现的，它的质量是**过关的，所以大家可以放心使用。3、一般的保温产品效果好的，价格都是比较昂贵的，但是铁皮保温产品价格是十分实惠的，选择这样的保温产品来使用才是至佳的。因此许多人都喜爱这种保温产品。

管道保温施工均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳本工程蒸汽管道保温采用硅酸铝纤维制品，然后用镀锌铁丝将管壳绑扎牢固，每层材料都用镀锌铁丝绑扎，每块保温材料不少于两道双股铁丝，保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工，外护层采用金属外护，本工程采用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料

加工需一套白铁加工机械。为确保工程质量我们准备新购置一套白铁加工机械，以确保保温外护加工美观。管道弯头加工成虾米弯形式，阀门制成一保温盒，既美观又拆卸方便。

外护固定采用抽芯铝铆钉，间距200mm左右。柏靛好的金属外护层要做到牢固、美观、防水。