

边坡护网 柔性被动边坡防护网

产品名称	边坡护网 柔性被动边坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

护坡防护网 软性被动边坡防护网 【生产厂家现货交易批发价】RXI-075 R7/3/300就是通过孔径3mm的不锈钢丝缠成孔径300mm直径圆形，随后盘绕7圈，rxl是环形网，因此大网站就是用那样一个个的圆形所组成的。环形网相比勾花网的防护效果更好一点。

被动技能安全防护是通过边坡防护网、环形网、（需阻拦一小块坠石时额外一层细铁丝格栅）、固定不动系统软件（锚索、拉锚绳、底座和支撑绳）减压环和钢梁四个关键一部分组成。钢梁和边坡防护网联接组成构成一个总体，对自己所安全防护的地区产生面安全防护，因此阻拦坍塌岩体砂土的往下坠，发挥边坡绿化功效。

被动边坡防护网材料：

边坡防护网、支撑点绳和减压环

结构：

由边坡防护网或环形网（需阻拦一小块坠石时额外一层细铁丝格栅）、固定不动系统软件（锚索、拉锚绳、底座和支撑绳）、减压环和钢梁四个关键一部分组成

产品特征：

全面的软性和阻拦抗压强度足够吸收分散化传送预计的坠石冲击性机械能,消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高.与刚性阻拦和砌浆挡土墙相比,影响了原来施工技术,使施工期和资金获得降低

产品简介：

适用设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把瓦割、落石、山崩、山体滑坡阻拦在设施以外，绕开灾难对设施的损坏的常用规格型号：[钢梁（间隔10M），带消能环的 16双支撑点绳和 16“人”字型往上拉锚绳（每跨6个消能环）， 16侧拉锚绳（单绳），/08/200/4*5m²边坡防护网， 8手术缝合绳,钢格网]

环形防护网：

产品特征：用数股不锈钢丝盘结为环状彼此扣接所形成的网。适用设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把瓦割、落石、山崩、山体滑坡阻拦在设施以外，绕开灾难对设施的损坏。其的作用是阻拦坠石安全防护动能一般为150kj--2000kj。