

煤气流量计，焦炉煤气流量计，高炉煤气流量计，发生炉煤气流量计

产品名称	煤气流量计，焦炉煤气流量计，高炉煤气流量计，发生炉煤气流量计
公司名称	厦门宏控仪表自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区双利工业园5号楼
联系电话	0592-7160574 18046212149

产品详情

【公司名称】厦门宏控自动化仪表有限公司 【公司网站】 <http://www.homkom.com>
【公司电话】0592-7160574 【7x24小时】15359322692(乐工) 【生产能力】设计生产能力每年一万套 【售后服务】产品从出厂之日起12个月内提供三包服务，出现非人为损坏质量问题，本公司负责包修、包换、包退，三包期外提供有偿终身维修服务。

【煤气流量计产品原理】厦门宏控sbl系列煤气流量计，采用新型电容式传感器，具有很高灵敏度，准确度，无可动部件，压损小。其特有的抗振动、耐脏污、灵敏度高的特点，尤其适用于高粘度、脏污介质、易凝易堵等流量计量困难的工况，广泛应用于烟气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、压缩空气、重油、渣油、焦油、沥青、污水等介质的流量计量。插入式结构，安装简便，免维护免清洗，特别适用于大型管道、方形管道上，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等领域。
适用管径范围宽：10~2000至更大；适用温度范围广：-196℃~500℃；
适用高/低压力工况：0~42mpa；适用各种介质：气体、液体（包括高粘度液体、浆体）、蒸汽；
适用于低流速介质，其可测量最低流速为0.08m/s。

【煤气流量计产品参数】产品名称：煤气流量计 口径：dn15~dn3000mm至更大
公称压力：0.6~42mpa 工况温度：-20~+300（需更高温度请与工厂联系）精度：±0.2~±1.5%fs 量程比：1:10 壳体：碳钢(衬氟)；不锈钢
供电方式：内置3.6vdc锂电池（可用两年）；外供24vdc
输出信号：4~20ma二线制；脉冲0~1000hz；rs485 防护等级：ip65
防爆标志：本安型exiallct4；隔爆型exdllct4 表头显示：累积流量；瞬时流量；满量程百分比；故障自检
连接方式：管道法兰式(dn15-300mm)；插入式(dn100- dn3000mm至更大)。

【煤气流量计产品特点】无可动部件，耐脏污，安装简便免维护
可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等）
整机全密封无死角，无任何泄漏点，可耐42mpa高压 压力损失小，仅为标准孔板的1/2 p左右
传感器不与被测介质接触，不存在零部件磨损，使用安全可靠
适用介质范围广：能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量，可测二相流
具有多种安装方式供选择，如选择在线插入式，安装费用低

具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方

具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择 计量准确，精度可达到0.2~1.5%

重复性好，一般为0.05~0.08%，测量快速 仪表内设自检程序，故障现象一目了然

抗干扰，抗杂质能力特强 多种输出形式，能远传各种参数

抗震动性强，一定范围内可测脉动流