

# 沥青流量计，乳化沥青流量计，改性沥青流量计选型

产品名称	沥青流量计，乳化沥青流量计，改性沥青流量计选型
公司名称	厦门宏控仪表自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区双利工业园5号楼
联系电话	0592-7160574 18046212149

## 产品详情

【公司名称】厦门宏控自动化仪表有限公司【公司网站】<http://www.homkom.com>  
【公司电话】0592-7160574【7X24小时】15359322692(乐工)【生产能力】设计生产能力每年一万套【售后服务】产品从出厂之日起12个月内提供三包服务，出现非人为损坏质量问题，本公司负责包修、包换、包退，三包期外提供有偿终身维修服务。

【沥青流量计产品原理】厦门宏控SBL系列沥青流量计，采用新型电容式传感器，具有很高灵敏度，准确度，无可动部件，压损小。其特有的抗振动、耐脏污、灵敏度高的特点，尤其适用于高粘度、脏污介质、易凝易堵等流量计量困难的工况，广泛应用于烟气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、压缩空气、重油、渣油、焦油、沥青、污水等介质的流量计量。插入式结构，安装简便，免维护免清洗，特别适用于大型管道、方形管道上，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等领域。  
适用管径范围宽：10~2000至更大；适用温度范围广：-196℃~500℃；  
适用高/低压力工况：0~42MPa；适用各种介质：气体、液体（包括高粘度液体、浆体）、蒸汽；  
适用于低流速介质，其可测量最低流速为0.08m/s。

【沥青流量计产品参数】产品名称：沥青流量计 口径：DN15~DN3000mm至更大  
公称压力：0.6~42MPa 工况温度：-20~+300（需更高温度请与工厂联系）精度：±0.2~±1.5%FS 量程比：1:10 壳体：碳钢(衬氟)；不锈钢  
供电方式：内置3.6VDC锂电池（可用两年）；外供24VDC  
输出信号：4~20mA二线制；脉冲0~1000HZ；RS485 防护等级：IP65  
防爆标志：本安型ExiallCT4；隔爆型ExdIICT4  
表头显示：累积流量；瞬时流量；满量程百分比；故障自检  
连接方式：管道法兰式(DN15-300mm)；插入式(DN100- DN3000mm至更大)。

【沥青流量计产品特点】无可动部件，耐脏污，安装简便免维护  
可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等）  
整机全密封无死角，无任何泄漏点，可耐42MPa高压 压力损失小，仅为标准孔板的1/2 P左右  
传感器不与被测介质接触，不存在零部件磨损，使用安全可靠  
适用介质范围广：能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量，可测二相流

具有多种安装方式供选择，如选择在线插入式，安装费用低  
具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方  
具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择 计量准确，精度可达到0.2~1.5%  
重复性好，一般为0.05~0.08%，测量快速 仪表内设自检程序，故障现象一目了然  
抗干扰，抗杂质能力特强 多种输出形式，能远传各种参数  
抗震动性强，一定范围内可测脉动流