

# 西门子PLC扩展模块经销代理商

产品名称	西门子PLC扩展模块经销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

PN 尺寸 W × H × D (mm) 35 × 147 × 129 工作温度 0 ... 60 C (水平安装), 0 ... 40 C (垂直安装)  
额定电源电压 (下限 ... 上限) DC 24 V (DC 19.2 ... 28.8 V) 典型功耗 5.7 W 指令执行时间 位运算 60 ns  
字运算 72 ns 定点运算 96 ns 浮点运算 384 ns 存储器 集成工作存储器 (程序) 225 KB  
集成工作存储器 (数据) 1 MB 装载存储器 (SIMATIC 存储卡) \*大 32 GB 集成 PROFINET 接口  
X1 (集成 2 端口交换机) RJ45 100Mbps IP 协议, PROFINET IO 控制器 / 设备, SIMATIC 通信, 开放式 IE  
通信, Web 服务器, 介质冗余, OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器  
支持: 等时同步, RT, IRT, MRP, MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备  
支持: RT, IRT, MRP, MRPD, 共享设备 IO 设备连接数量 \*大 128, 其中 IRT \*大 64 运动控制  
运控资源总量 800 工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40, 位置轴 (含速度轴功能) =  
80, 同步轴 (含位置轴功能) = 160, 外部编码器 = 80, 测量输入 = 40, 输出凸轮 (凸轮开关) =  
20, 凸轮轨迹 (凸轮开关序列) = 160 扩展运控资源总量 40 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K  
点凸轮曲线 (凸轮盘) = 2, 10K 点凸轮曲线 (凸轮盘) = 20, 运动机构 = 30, 主轴代理 = 3 故障安全  
安全等级 - SIL 3/PL e 存储器 为用户指令和数据提供高达 150 KB 的共用工作内存。同时还提供了高达  
4 MB 的集成装载内存和 14 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选, 通过不同的  
设置可用作编程卡、传送卡和固件更新卡三种功能。通过它可以方便地将程序传输至多个  
CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。