

# 青岛大倾角隔板裙边胶带 大倾角波型挡边胶带

产品名称	青岛大倾角隔板裙边胶带 大倾角波型挡边胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	68.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

购买大倾角裙边输送带的时候不要只听信价格，质量才是主要的，因为您一时采购了劣质的再生胶制作的大倾角挡边运输带，到时候不仅损失了您自己，也会造成安全隐患。

大倾角波形挡边带是由基带，挡边，隔板与内部的抗撕裂布层组成，外部的倾角则是根据您的需求量身定制。所有组成除了内部的布层外我们都是选用了马来西亚天然橡胶制成的，而且我们只生产橡胶的挡边输送带，拒绝再生胶制作。所以如果您只是比价格的朋友，那么不好意思，虽然我们的价格也很低，但是我们也不会因为更低的价格拿再生胶制作劣质的输送带来糊弄你，这也违背我们的原则和良心！

1 看，大倾角挡边输送带外部都是非常光滑的，平整的。但是表面却不是非常光亮的，如果表面是乌黑锃亮的，那么您要小心了，这可能是再生胶制作的大倾角波形挡边带。因为再生胶具有增加亮度的作用，但是其本身的脆弱性不适合制作输送带。

2 闻，天然橡胶制作的大倾角波形挡边带的气味都是只有橡胶味道的。而再生胶制作的还有一股刺鼻的气味。

3 使用，这个只有使用了才知道。使用时间不长，再生胶制作的大倾角挡边带带体表面就会出现开胶，然后橡胶很快脱落，如果使用的比较厉害，输送带还有可能断裂，一般大倾角波形挡边输送带的使用寿命都不会超过3个月。而天然橡胶的使用周期可以使用到1年半到两年！

现在互联网虽然增加了采购的方便性，眼见为实。您需要何种类型的大倾角波形挡边带呢，快来咨询我们

### 大倾角波状挡边输送带

大倾角输送带被广泛应用

于港口、冶金、矿山、电力、铸造、建材、粮食、化工等领域物料的输送。能使各种散装物料以0-90度

做任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转折点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统的繁复性。

大倾角波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米到6000立方米/小时。

青岛海顺德橡胶有限公司是以生产大倾角输送带、钢丝绳芯输送带、分层式织物芯输送带、耐热输送带、煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带、斗提机带等橡胶输送带及橡胶坝为主的研发企业。

波状挡边带用途与优势：

- 1、适用于倾角0~90度散装物料的输送；
- 2、具有使用范围广、占地面积小、无转折点、减少土建投资、维护费用低、维修容易、输送量大、连续化、高效率、大倾角运输、操作安全、使用简便、运费低廉、低工程造价、节省人力物力；
- 3、解决了普通输送带和花纹输送带所不能达到的输送角度；
- 4、还可根据使用环境、设计成完整、独立的输送系统，避免了间断和复杂输送的提升系统；
- 5、可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，运输煤、矿石、沙子、化肥粮食等；
- 6、物料粒度不限，可以从很小的粒度到400mm的大粒度，输送带可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

我公司生产的大倾角输送带，挡边、横隔板与基带的粘接采用二次硫化，低温热硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固、平整，不掉板、不脱落，不会因物料温度过高导致裙边与隔板脱落现象。

## 大倾角挡边输送带介绍

大倾角挡边提升带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角0°~90°散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的

提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

### 【大倾角挡边提升带】基本说明

大倾角挡边提升带由基带、波纹挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型设计。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。

### 【大倾角挡边提升带】产品特点

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

### 【大倾角挡边提升带】参数规格

大倾角挡边提升带规格：

- (1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
- (2) 带宽：300mm-2400mm

(3) 布层：3 - 12层

(4) 覆盖胶：工作面：3-10mm 非工作面：1.5mm-5mm

大倾角挡边提升带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000