

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

产品名称	大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤
公司名称	河北五星消防防汛设备公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄中山东路133号外贸大楼六楼
联系电话	0311-80763121 13230135357

产品详情

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

前段时间，三峡大坝加大下泄流量，给下游的防洪带来不小的压力，也引起对三峡大坝防洪调节的疑问，曹广晶解释称，错峰是三峡工程的防洪作用之一。如三峡工程下游洪水较大，洞庭湖、鄱阳湖等地区降雨量大、水位高时，即使长江上游来水不是很大，三峡工程也要控制下泄，确保下游行洪畅通、安全。若长江上游来水较大，下游水位不高情况下，即使发生百年一遇洪水，三峡工程仍然会控制下泄流量不超过每秒56700立方米，保证荆江水位不超过警戒线，现在有一种堤坝防洪新手段河北五星电力设备有限公司研制的防洪抢险储备设备。“充水式橡胶子堤（胶囊）”该技术采用氯磺化聚乙烯加50%天然橡胶制成，护坦采用编织长绒土工膜，以水作坝体填充材料，当有超标准洪水发生时，利用该设备可快速组成防洪子堤。该设备可随地生根、无限连接、防渗漏，

充水式橡胶子堤（胶囊）主要技术指标：

- （1）充水式橡胶子堤（胶囊）可防御提防超0.8m高洪水；
- （2）充水式橡胶子堤（胶囊）可抵御6ms风浪。

(3) 充水式橡胶子堤(胶囊)子堤结构：由三根直径0.8m水囊组成品字形为一组，经上下护坦布包裹，组成长度为10米，充水后高度1.5米左右。

(4) 充水式橡胶子堤(胶囊)子堤材料：子堤主体布为高强度耐老化橡胶涂覆织物。

(5) 充水式橡胶子堤(胶囊)护坦布材料：护坦土工布为聚乙烯涤纶短纤维织物，覆盖膜为聚乙烯织物。

编织长绒土工膜护坦布分上下两片，上护坦布长10米，宽3.85米。下护坦布长10.3米，宽2.85米。

充水式橡胶子堤(胶囊)该设备特点是：充水式橡胶子堤(胶囊)储备体积小、运输轻便、组装快速、抢险应急，它能以水治水、汛后回收、反复使用，绿色环保，在防洪加高堤坝时，不再使用大量土石方及人力。

从外观上来看，它像是一个极为圆柱形橡胶水囊，当有较大洪水发生时，它在防洪抢险中发挥的作用让人们很难想象。

铺开橡胶袋，接上水阀门，不到20分钟，一道长10米、高1.5米的充水式橡胶子堤“筑”了起来。

当有超标准洪水发生时，该设备主要用作临时提高坝高，它以水作坝体填充材料，可快速组成防洪子堤。可防御超0.8米的洪水；可抵御6ms风浪。构筑一条长度可任意拼接的防洪子堤，用编织袋装土筑起百米防洪子堤需要30个人46小时才能完成，而用水囊筑堤只需12人两小时即可完成，而且不需要一袋土。

联系人：【【您的朋友 赵 玉¥庭§】】

手机：1 3 2 3 0 1 3 5 3 5 7

电话：0311-80763121

QQ: 7 4 2 6[~]5[~]7[~]094

网站：www.wuxing0311.com.cn

邮箱：742657094@QQ.com

地址：河北石家庄中山东路133号石家庄外贸

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤

大坝堵漏等洪子堤##快速充水式防洪子堤