

# 橡胶地垫

产品名称	橡胶地垫
公司名称	北京逗童游乐设备有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京顺义区后沙峪罗各庄66
联系电话	010-56255548 18301593588

## 产品详情

### 橡胶地砖

橡胶地砖是一种以再生胶为原材料,以高温硫化的方式形成的一种新型地面装饰材料。橡胶地砖由两层不同密度的材料构成,彩色面层采用细胶粉或细胶丝并经过特殊工艺着色,底层则采用粗胶粉或胶粒、胶丝制成。该产品克服了各种硬质地面和地砖的缺点,能让使用者在行走和活动时始终处于安全舒适的生理和心理状态,脚感舒适,身心放松。用该产品铺设的运动场地,不仅能更好地发挥竞技者的技能,还能将跳跃和器械运动等可能对人体造成的伤害降到最低限度。在老年和少儿活动场所铺设本产品,能对老人和儿童的安全起到良好的保护作用。其最大特点是防滑,减震,耐磨,抗静电,不返光,疏水性、耐候性好,抗老化,寿命长。

#### 1.1 概述

橡胶地砖是由橡胶颗粒经处理着色后采用胶粘剂包覆混合,再压制而成。主要用于室外,也可用于室内。橡胶地砖由两层不同密度的材料构成,彩色面层采用细胶粉或细胶丝并经过特殊工艺着色,底层则采用粗胶粉或胶粒、胶丝制成。它克服了各种硬质地面和地砖的脚感差的缺点,能让使用者在行走和活动时始终处于安全舒适

的生理和心理状态，脚感舒适，身心放松。用该产品铺设的运动场地，不仅能更好地发挥竞技者的技能，还能将跳跃和器械运动等可能对人体造成的伤害降到最低限度。在老年和少儿活动场所铺设本产品，能对老人和儿童的安全起到良好的保护作用。

## 1.2技术性能要求

表观密度 kg/m<sup>3</sup> 600 ~ 900

扯断伸长率 % 40

压缩变形 % 15

回弹性 % 38

阻燃性 % 级

渗水率 % 40

热空气老化70 ,96h

拉伸强度变化率（降低） % 20

扯断伸长率变化率（降低） % 20

耐人工气候：

用于室外时，满足240h外观无明显变化

有害物质限量

用于室内时：

按gb 18587中地毯衬垫有害物质限量的规

定执行。

公司名称：北京童逗游乐设备有限公司

联系人：邬永福

你好：联系我时一定要说在此网找到我的，公司会给你全网最低价位，谢谢！

电话: 010-56255548

手机: 18801131689/18301593588

qq: 2319009982

网址: <http://www.bjdtyl.wanye.cc>