

## Sabic沙伯基础创新塑料代理 - 沙伯ABS代理

产品名称	Sabic沙伯基础创新塑料代理 - 沙伯ABS代理
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	12.00/件
规格参数	Sabic:沙伯 FR23:ABS 中国:南沙
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

### 产品详情

SABIC LNPCOLORCOMP预先着色的未填充树脂几乎可以将任何热塑性树脂与着色剂或特殊效果相结合，创造出令人眼花缭乱的有色材料。其中包括不透明，半透明和透明树脂，以及特殊效果，包括边缘发光，闪光，发光，珠光和热致变色

#### 优点

颜色+工程树脂工程树脂使用困难 - 有时难以着色，因为它们几乎可以与每种颜料相互作用。COLORCOMP不仅适用于常用的树脂，也适用于难着色的树脂，可以保持颜色匹配和保持性能。

广泛的树脂范围Colorcomp预着色的未填充树脂几乎可用于任何热塑性树脂，包括CYCOLAC树脂和其他丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）树脂，LEXAN树脂和其他聚碳酸酯（PC）和PC / ABS树脂，聚酰胺（PA）甚至像聚醚醚酮（PEEK）这样的高温树脂，ULTEM聚醚酰亚胺（PEI）树脂或Radel \* R聚苯砜（PPS）树脂。

重要的颜色准确性Colorcomp批次经过多次测试，包括对同色异谱的评估，以便您的产品可以携带您指定的颜色，无论使用或照明条件如何。

选择范围提供不透明，透明，半透明和特殊效果的颜色。发光和热致变色 - 随温度变化的特殊颜色 - 使产品更加完美。

阻燃性可以复合阻燃剂（FR），包括非卤化FR改性塑料

61000EUI

未增强PBT + PC合金。影响修改。在紫外线照射下改善机械性能。优异的低温冲击性和耐化学性。

9X99415

LNPColorcomp9X99415是一种聚醚嵌段酰胺。

A10009

ABS，阻燃，优异的成型性，UL级

A10009XP

ABS，阻燃剂，UL级

A1000E

非常高的抗冲击ABS。韧性/刚性。良好的抗疲劳性。

A1000F

多用途注塑ABS，提供良好的工程性能平衡。

A1000FXB

ABS，医疗保健

A1000HC

A1000P

优越的流动性，注塑ABS。影响很大。适用于薄壁应用。

A1000PBX

ABS，优质流程，医疗保健

A1000PXB

AX98567H

ABS，未填充的自定义颜色，医疗保健

D1000

LNP COLORCOMP D1000是一种基于聚碳酸酯树脂的化合物，含有未填充的定制颜色

D10006U

聚碳酸酯，激光打标能力，UL认证

D10008EM

10.5 MFR。紫外线稳定。改善阻燃性。内部脱模。

LNP产品系列于1948年推出，现拥有一系列产品系列，包括LUBRICOMP润滑塑料，基于合金技术的LUB RILOY润滑塑料，THERMOCOMP增强塑料，THERMOTUF抗冲改性塑料，STAT-KON导电塑料，STAT-LOY抗静电塑料，VERTON长纤维增强热塑性塑料（LFRT），FARADDEXEMI / RFI屏蔽塑料，KONDUIT导热塑料和COLORCOMP定制颜色塑料。

LNP化合物利用超过30种基础树脂和200多种不同的填料来实现各种功能效果。

LNP产品组合现在还利用广泛的SABIC聚碳酸酯共聚物，具有出色的复合性能。与通用聚碳酸酯相比，这些共聚物具有独特的价值，包括具有高耐热性（XHT和CXT），低温延展性（EXL），优异的流动性和延展性（HFD）的树脂产品组合，适用于户外应用的长时间抗紫外线暴露（SLX），薄规格（CFR）的透明阻燃性，以及用于大众运输（FST）的优异的火焰，烟雾和毒性。

ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

沙伯基础创新塑料 - ABS塑胶粒

CYCOLAC 是SABIC-IP沙伯基础创新塑料(原美国GE)生产的ABS塑胶原料商品名。

高流动、阻燃、耐热、高韧性、FDA、医用级。

BDT5510

汽车。高耐热性，低光泽，颜色可集中用于室内应用。仅自然。

BDT6500

汽车。低光泽，颜色可集中用于室内应用。仅自然。

DL100

高热量，低排放ABS + PC混合物。

DL100LG

ABS，高热量，低光泽和低排放ABS + PC混合物。

DL200H

高热ABS / PC混合物

EX39

用于板材和吹塑应用的高冲击挤压ABS。

EX39F

用于板材和吹塑应用的高冲击挤压ABS。符合FDA食品接触标准。

EX58

高冲击ABS，适用于板材挤出和吹塑应用。

EX58F

高冲击ABS，适用于板材挤出和吹塑应用。符合FDA食品接触标准。

EX75

多用途挤出ABS提供良好的工程性能平衡。

EXABS01

片材挤出ABS具有中等冲击力。

FR15

阻燃ABS（非PBBE添加剂）。良好的性能/韧性。优异的成型性。UL94 V-0 / 5VA额定值。

FR15U

阻燃ABS。优异的室内UV特性。优异的成型性。UL94V-0 / 5VA额定值。提高了UL RTI等级。

FR23

阻燃ABS（非PBBE添加剂）。良好的性能/韧性。优异的成型性。UL94 V-0等级。

FXS610SK

多用途注塑级，适用于需要闪光色效果的应用。