

强力耐候外墙漆 室内外乳胶漆专用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 强力耐候外墙漆 室内外乳胶漆专用 |
| 公司名称 | 广州市誉川防水建材有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 金耐德:金耐德 |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇大纲岭村纲岭南路自编36号101 |
| 联系电话 | 13662439461 |

产品详情

耐候外墙漆

本产品选用优质原料及优异配方制成的外墙专用漆，具有优异的保护及装饰功能，使房屋四季靓丽，持久如新。

特征优点

- 1、优异的遮盖力。
- 2、良好的户外耐候性能。
- 3、良好的耐沾污、耐擦洗、防霉抗藻。

适用范围

适用于各种家居建筑、标志建筑、豪华别墅、高层建筑等场所的外墙装饰和保护。

施工工艺

- 1、方法：采用刷涂、辊涂、无气喷涂等方式施工，无气喷涂效果更佳。施涂2-3层，重涂时间约2小时。

- 2、检查：施工前将要上漆的表面必须清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透（PH值低于10，含水率低于10%）。
- 3、稀释：如刷涂辊涂建议使用30%以下的清水稀释，如无气喷涂则建议加10%以下的清水稀释，使用前应搅拌均匀。
- 4、环境：温度低于5℃，相对湿度在85%以上不宜施工。
- 5、注意：保养期3天以上，低温或高湿应相应延长。
- 6、储存：应存放于0℃以上阴凉干爽处，严防霜冻。
- 7、理论：20公斤可以涂刷80平方米(两遍)，实际施工面积会因为施工方法、表面粗造程度及施工环境的不同而有差异。

包装规格

20KG（18L）/桶。