

负离子森林氧吧内墙漆 新旧墙施工翻新**

产品名称	负离子森林氧吧内墙漆 新旧墙施工翻新**
公司名称	广州市誉川防水建材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	金耐德:金耐德
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大纲领村纲岭南路自编36号101
联系电话	13662439461

产品详情

负离子森林氧吧内墙漆

本产品以优质乳液为基料精制而成，为高品质内墙乳胶漆。有效降低室内游离甲醛污染，带来高效净味功能，产品本身无人为添加甲醛、VOC和重金属，令您家居环境无忧。能够有效释放负离子，净化空气，降低室内异味。

特征优点

- 1、漆膜细腻、柔滑。
- 2、耐擦洗、防霉抗碱。
- 3、持续释放负离子，净化空气，分解消除甲醛。

适用范围

适用于各种家居建筑、标志建筑、豪华别墅、高层建筑等场所的内墙装饰和保护。

施工工艺

- 1、方法：采用刷涂、辊涂、无气喷涂等方式施工，无气喷涂效果更佳。施涂2-3层，重涂时间约2小时。
- 2、检查：施工前将要上漆的表面必须清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透（PH值低于10，含水率低于10%）。
- 3、稀释：如刷涂辊涂建议使用30%以下的清水稀释，如无气喷涂则建议加10%以下的清水稀释，使用前应搅拌均匀。
- 4、环境：温度低于5℃，相对湿度在85%以上不宜施工。
- 5、注意：保养期3天以上，低温或高湿应相应延长。
- 6、储存：应存放于0℃以上阴凉干爽处，严防霜冻。
- 7、理论：20公斤可以涂刷80平方米(两遍)，实际施工面积会因为施工方法、表面粗糙程度及施工环境的不同而有差异。

包装规格

20KG (18L) /桶。