

南通室外一体化通信机柜5G基站

产品名称	南通室外一体化通信机柜5G基站
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

南通室外一体化通信机柜5G基站，南通室外一体化通信机柜5G基站，南通室外一体化通信机柜5G基站

南通室外一体化通信机柜5G基站，南通室外一体化通信机柜5G基站，南通崇川区、通州区、海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市。

室外通信一体化柜定制_户外防水机柜生产工艺

室外通信一体化柜定工艺特点介绍：

用于制造室外通信一体化柜定柜体外部的板材，采用厚度为大于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。

室外通信一体化柜定机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理。

用于室外通信一体化柜定机柜的金属材料，在经过或未经表面处理，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为阻燃性材料，其燃烧性能应通过阻燃试验的要求。

移动通信基站室外一体化开关电源柜的配置及组成：运营商现在常见的有三种电源柜：-48V/300A室外一体化电源、-48V/150A一体化电源、-48V/80A一体化电源。

主要配置如下：机柜、整流模块、监控模块、逆变器、蓄电池仓、交流配电输入、直流配电输入、防雷模块、环境监测模块、防盗系统等等。

室外一体化电源机柜的尺寸主要有以下两种：(长*宽*高mm)：600*600*1600mm(不含电池仓)，600*600*22

00mm(含电池仓), 1000*600*500(含电池仓), 防护等级(IP55)。电池容量一般配置-48V/300AH, -48V/600AH, -48V/50AH蓄电池组。

电源柜电池舱的温控要求: 蓄电池之间间距大于10mm, 蓄电池组层间距大于50 mm;电池仓和电源仓完全隔离, 防止酸雾腐蚀;电池仓内加装风扇与隔热材料;在寒冷地区, 电池仓内加装加热器, 并实现温控, 正常运行温度范围: 10 ~ 30 。

众所周知传统基站机房存在占地面积大、施工周期长、建设成本高.运行消耗能源多等诸多不足;对此设计制造了室外一体化通信机柜可将电源设备、通讯设备、温控系统、照明系统和动环检测系统集成以替代传统基站机房具有占地面积小建站快、成本低廉、能耗少等优势能够广泛使用于多种气候条件。

室外一体化通信机柜简介

室外一体化通信机柜可以安装在室外露天的环境中;大小规格约占2平方米。室外一体化通信机柜与传统的机房相比节省空间约90%,可大幅降低运营商的土地租金。室外一体化通信机柜对气候和天气的耐受性强,无论是低温雨雪还是高温暴晒,甚至沙尘暴、大风等均能保证正常工作,因此其可以安装在楼顶、路边等。一体化户外机柜的集成度非常高占地面积小,但其内部具备传统基站所需所有设备。