

## A级防火玻璃棉生产厂家上海

产品名称	A级防火玻璃棉生产厂家上海
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	厚度:5-15cm 功能:保温、隔热、吸音、防火、 密度:10-50kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度

玻璃棉是一种玻璃纤维，是人造无机纤维。有利于减少噪声的污染，改善工作的环境。并且这种材料可以根据建筑物的需要任意的切割，玻璃棉毡是可以满足大面积铺设需求的一种卷材。除具有良好的减震以及吸声性能之外，还具有隔热性能，特别适合用于各种振动噪声或中低频。主要是用于建筑物的内部，降噪系统和运输车辆以及制冷设备等。化学的成分是玻璃和无机纤维。玻璃棉是使熔融玻璃纤维化以形成的棉状材料。它还具有良好的可成型性，隔热性，较低的堆积密度，导热性，吸音性和耐腐蚀性。而且化学性质相对稳定。

玻璃棉是由离心玻璃棉毡制成的。该产品是通过采用独特的离心技术，使熔融玻璃纤维化并添加基于热固性树脂的环保的配方粘合剂制成的。由玻璃纤维制成的弹性毡状体的直径仅为几微米，可以根据使用要求选择不同的防潮贴面，进行在线复合。而且它还具有大量的细孔，因此具有保温功能，还可以实现吸音，降噪和安全保护。它是用于钢结构建筑的隔热，吸音和降噪的更佳材料。那么，在使用玻璃棉毡时，我们应该注意什么？

使用时请注意橡胶辊和辊之间的张力。它应该对齐并紧密连接。当需要纵向磨削时，应在电缆上安装搭接接头。根据项目的需求，为了避免发生冷桥等现象，并且可以考虑在电缆上填充一些硬质的绝缘层。单板一定要面向房间的侧面，并且需要用玻璃棉卷毡覆盖。可以在电缆的垂直上方，在屋檐的一侧留出约20厘米的卷，并且使用特殊的双面胶带或固定装置将其固定在外部电缆上。

松开时，请确保将玻璃棉卷毛毡放在屋檐的另一侧。留下20厘米的卷

毡，并使用特殊的固定装置或双面胶带将其固定在外部拉绳上。装饰板的边缘用订书机绑在一起，屋顶装有彩色钢板。除去屋檐两侧的固定装置，并用预留的20厘米装饰板固定玻璃棉的边缘。

玻璃棉卷毡是一种可以满足大面积铺设需求的卷材。除了隔热性能，它还具有良好的吸声和减震性能。特别适用于中、低频和各种振动噪声。有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料可以根据建筑物的需要任意切割，主要用于建筑物的内部。降噪系统，运输车辆，制冷设备等。