

ZANH-BVV-6厂家

产品名称	ZANH-BVV-6厂家
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

ZANH-BVV-6厂家电线的选择是非常重要的，好的电线不仅能方便我们的使用，还能延长使用时间，不同的电线的规格和标准很多是不一样的，以下分享bvr电线规格及标准。 ZANH-

BVV-6厂家BV、BVV、BVVB、BVR电源线：简单的来说：vv在电线术语是指两层聚氯意思；BV聚氯绝缘铜芯线，独芯线；BVV，聚氯护套铜芯线，两芯线；BVVB聚氯护套铜芯线，是三芯线；BVR,铜芯聚氯绝缘软电线,固定 布线时要求柔软的场所。 ZANH-BVV-6厂家

人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV，不是那些大截面工程用的电缆

B系列归类属于布电线，所以开头用B，电压：300/500V；V就是PVC聚氯，也就是(塑料)；

R就是(软)的意思，要做到软，就是增加导体根数；BV铜芯聚氯绝缘电线；BVR铜芯聚氯绝缘软电线。

以上电线结构：导体+绝缘。 ZANH-BVV-6厂家电线参数：

1、产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，绝缘则为PVC。

2、额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz2500V(450/750V)、2000V(300/500V)电压实验5分钟不击穿。

3、工作温度：正常工作温度不超过70℃，105型工作温度则为105℃，电线的敷设温度应不低于0℃。从表1可以看出，8508A直流电压的性能非常优异，在所有5502A直流电压校准调整点上，5502A直流电压的总不确定度与8508A总不确定度的比率TUR都大于7，可以满足校准的基本要求。可以用8508A的直流电压测量功能直接校准5502A的直流电压输出功能。校准之前，应该先做好校准的准备工作。首先，所有仪器都应该开机后预热至足够的时间。然后，8508A和5502A都要做仪器校零，清除零点偏移对测量结果的影响。