

# 动力滚筒检重秤输送辊道称重线

产品名称	动力滚筒检重秤输送辊道称重线
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 量程:10kg-1T 尺寸:可订
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

## 产品详情

### 动力滚筒检重秤输送辊道称重线

滚筒秤设备特点：尺寸规格：滚筒输送机内宽度由客户\*，可按客户需求制作，转弯滚线标

准转弯内半径为300、600、900、1200mm等，也可按客户需求采

用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、

89mm等。转弯滚筒的锥度我们会根据输送物体的重量、外形尺寸、

线速度等来设计。机架材质：碳钢喷塑，不锈钢，铝型材。动力方式：减速电机驱动，电动滚筒驱动等形式。传动方式：单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带等。调速方式：变频调速，无级变速等。

1、滚筒：德马品牌滚筒，国内\*优品牌

2、减速电机：选用国内外优质品牌（SEW、东方、晟邦等），强度高耐磨损，相比于涡轮蜗杆减速机（输出功率更大、使用寿命更长）

3、传感器：国外进口传感4只高精度波纹管传感器，相比于1只传感器称重更平稳，可靠，角差小。

精度更高，长期使用无故障率。（别人一般只使用一只铝合金传感器来做）结构和做工完全不一样。

4、专用检重表：高速、高精度（24位AD转换模块\*大转换率达400次/秒），高分辨率达15万分之一。可分类统计，数据纪录功能‘中/英文显示，简洁的操作系统 数据可U盘导出

5、整体做工和结构紧凑、简洁、美观，长期称重稳定可靠，客户反应好，无售后之忧。

配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；配备大屏幕通讯口，有20mA电流环（恒流源）和RS-232两种连接方式；配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；D2 + P内置16列面板式微型打印机；推荐非标改制型品种：快速横三联填充式打印功能的改制型；超限自动记录存储，密码功能的改制型；

附带保持部分标率，2点快速线性修正功能的改制型