

PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆

产品名称	PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.80/千克
规格参数	干燥时间:4H 颜色:可调 功能:建筑 防腐 防水
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

【产品简介】

PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆是环保产品，由高分子聚合物和高品质乳化沥青为基料，通过特殊改性工艺精制而成，固含量高，干燥速度快，与基层粘结力强，干燥成膜后形成一种高强高弹的防腐涂膜，其涂膜具有良好的耐酸、碱、盐腐蚀性。本产品无毒、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

【产品特点】

水性环保，无毒无味；

产品，开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂和喷涂方式进行施工，干燥速度快，施工效率高；

内聚力强，与各种基材都有很好的粘结力；

涂膜强度高，弹性好，能抵御基材的轻微收缩；

具有良好的防水抗渗性和防腐蚀效果，对酸、碱、盐都有很好的阻隔性，以起到对基材的保护

适用范围

主要适用于地下管廊及综合管廊、隧道、桥梁、钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

【注意事项】

施工温度：5-40 ；避免雨雪大风恶劣施工；

潮湿环境应采取加强通风,以达到干燥效果.

1、搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

2、清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

。