

重庆工地护栏网基坑护栏基坑临时围栏销售厂家

产品名称	重庆工地护栏网基坑护栏基坑临时围栏销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	40.00/套
规格参数	产品名称:工地护栏 产品材质:金属 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆工地基坑围栏，工地基坑临时护栏，工地临边防护栏，工地围栏销售中，

使用范围：

建筑施工现场临边防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置戒线及其它止步场所等

“工地基坑护栏网厂家 临边基坑防护栏报价”详细介绍

基坑护栏网，又称为临边护栏，是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的防护产品。由防护网片和立柱组成。规格一般为：1.2x2m，立柱1.2m高带底盘，每个底盘设4个螺栓孔，顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。

基坑护栏网规格：

规格：1200mm*2000mm、1500mm*2000mm、1800mm*2000mm

铁网：50mm*50mm* 3.0mm

铁板：0.8mm*200mm

边框：20mm*30mm*1.2mm方管

立柱：40mm*40mm*1.2mm方管或50mm*50mm*1.2mm方管

表面处理：静电喷涂、浸塑、喷塑

产品颜色：黄黑色、红白色、白红色（颜色可自选定做）

基坑护栏网用途：

基坑护栏网常用于建筑施工现场电梯井口防护、临边防护，是建筑施工现场预防人身伤害的防护设施,也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置戒线及其它止步场所等。

(5)基坑护栏网安装注意哪些方面

1 防护栏杆高度不应低于1.2m；2

防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3 防护栏杆宜加挂密目网和挡脚板。

网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4

防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；5 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。

基坑护栏用途:基坑护栏网是国家规定必须在施工现场安装的,有效的防护隔离车辆人员掉入基坑,电梯井口防护、临边防护,也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置戒线及其它止步场所等。基坑护栏施工注意事项:1、基坑护栏的一般要求是,总高度离地1.2米,基坑护栏地面距基坑临边护栏0.06米,立柱高度为1.3米,基坑临边护栏的间距为2米,临边护栏应能承受1000N的外力,电梯防护门并要保证架体的稳定性。2、施工基坑护栏时在坠落高度达到2米(含)以上,要求基坑临边必须设置基坑临边护栏等防护设施。3、为保证坑基护栏的安全性,基坑护栏立杆打入地面50~1750px深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m