

# 东莞三辊机，智能三辊机，通道三辊机，出入口三辊机

产品名称	东莞三辊机，智能三辊机，通道三辊机，出入口三辊机
公司名称	东莞市新恒安交通设备有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘金田一街28号
联系电话	086-076983283589 13412494766

## 产品详情

功能特点：

计合理可靠，噪声小，，运行平稳，使用寿命长。

标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、IC卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。

具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡或指纹限流；也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另一方向自由通行。

液压减震器可以自由调节摆闸的回位

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻报警。

防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

具有断电落杆，通电自动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。

采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相连接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。

可与其他类型通道产品配合使用。

技术参数：

箱体材料：国标304不锈钢

内部结构：钢材框架结构

臂翼材料：不锈钢、亚克力等

电源电压：DC24V ± 10%，50HZ

控制信号：继电器信号输入

工作环境温度：-30 ~ 60

灯光提示：绿灯通行，红灯禁止通行

通行速度：30人次/分

闸门开、关时间：可设置

整机寿命：连续开合500万次以上。

输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号。

工作噪音：65分贝以下

防水防尘等级达到IP32以上

相对湿度：95%，不凝露

