

## SM206太阳能功率计

产品名称	SM206太阳能功率计
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

### SM206太阳能功率计

SM206太阳能功率计性能特点 W/m<sup>2</sup>和Btu两种单位选择 峰值保持功能 数据保持功能 直接测量无需调节  
可长时间稳定测量 SM206太阳能功率计规格 1. 分辨率：0.1W/m<sup>2</sup>、0.1 Btu/ (ft<sup>2</sup> -h) 范围误差：±  
10W/m<sup>2</sup> [ ±3 Btu/ (ft<sup>2</sup> -h) ] 或测量值的±5% 温度误差：±0.38W/m<sup>2</sup> / [ ±0.12  
Btu/ (ft<sup>2</sup> -h) / ] 偏离 25 时显示：3-3/4LCD显示，最大显示数值3999 漂移：<±3%/ 每年  
过载显示"OL" 2. 范围：0.1-399.9 W/m<sup>2</sup>、1-3999 W/m<sup>2</sup>、0.1-399.9 Btu/ (ft<sup>2</sup> -h)、1-3999 Btu/ (ft<sup>2</sup> -h)  
取样时间：0.25秒/次 操作温湿度：0 °C至50 °C 小于80%RH 储存温湿度：-10 °C至60 °C 小于70%RH  
尺寸及重量：132 (L) x 60 (W) x 38 (H) mm 重量：约150g 所需电池：9V电池  
电池使用寿命：约100小时