

液化气报警器商用液化石油气检测仪河北可燃气体报警器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液化气报警器商用液化石油气检测仪河北可燃气体报警器 |
| 公司名称 | 济南智赢电子有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座(夏都.金地商业广场)商场内B1-5F-21-3 |
| 联系电话 | 18615547722 18615547722 |

产品详情

液化气报警器概述

工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，探测器安装于气体易泄露的地点，其核心部件为内置的气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

液化气报警器特点

工作方式：M-BUS两总线通讯，负载容量 9路。

可靠性高：CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便：可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高：多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

显示直观、清晰：采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出：2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

防水设计：

双腔体结构设计，适用于户外环境。

[液化气报警器参数](#)

供电电源：DC36V ± 15%

功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm²

准确度：± 5%FS

检测气体：液化气

检测原理：催化燃烧式

响应时间：催化燃烧式T90 < 30s

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

材 料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4" 内螺纹

重 量：1.5kg

安装方式：贴壁式、抱管式、穿管式

产品资质证书齐全：防爆合格证，计量许可证，检验报告，消防产品认证，3C，产品保险

更多产品：www.zhiyingdianzi.com