

赤峰灌浆料厂家，CGM高强无收缩灌浆料

产品名称	赤峰灌浆料厂家，CGM高强无收缩灌浆料
公司名称	华冶科技（北京）有限公司
价格	700.00/件
规格参数	华冶:C60 CGM:1 赤峰:12
公司地址	北京市房山区广阳中路1号院一区甲7号1层101-E 1366（集群注册）（注册地址）
联系电话	17548755187

产品详情

赤峰本地高强灌浆料，公司主营：环氧树脂灌浆料、高强灌浆料价格、高强无收缩灌浆料厂家、压浆料，防静电不发火砂浆，灌浆料、灌浆树脂、环氧树脂胶泥

- 1、早强、高强、设备安装完毕即可运行生产
- 2、高流态、不泌水、防锈蚀
- 3、复合膨胀双重效应，**定位
- 4、按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面（EBA）

二、产品性能指标

CGM高强无收缩灌浆料主要性能指标（表一）

GB/T50448-2008《水泥基灌浆材料应用技术规范》

产品型号	CGM-380	CGM-340	CGM-300	CGM-270						
流动度 (mm)	初始值	380	340	300	270*	650**				
30min	340	310	260	240*	550**					

保留值											
竖向膨胀率 (%)	3h	0.1~3.5									
24h与3h的膨胀值之差	0.02~0.5										
产品特性	标准型	超早强	防冻型	防腐型	钢纤维	耐热型	超高强				
抗压强度 (MPa)	4h		20.0								
1d	20.0	30.0	10.0	20.0	20.0	30.0	30.0				
3d	40.0	40.0	15.0	40.0	40.0	50.0	50.0				
28d	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	80.0	80.0				
对钢筋有无锈蚀作用	无										
泌水率 (%)	0										

表示坍落度数值，表示坍落扩展度数值；

可根据工程需要选择相应特性的CGM高强无收缩灌浆料系列产品；

防冻型抗压强度是在-10℃测的；

防腐型适用于沿海港口、盐田、盐渍侵蚀严重地区的设备基础，钢结构柱脚基础的二次灌浆。满足JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》，GB/T18736-2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》等标准。