

石化管式加热炉用耐火纤维浇注料

产品名称	石化管式加热炉用耐火纤维浇注料
公司名称	淄博佰宏新材料科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区马尚街道办事处共青团西路270号上海归心谷(张店)大红炉双创中心二楼21007
联系电话	15953331296

产品详情

耐火纤维浇注料

耐火纤维浇注料是用耐火纤维做骨料或填充料，用复合结合剂及多种外加剂配制而成的，具有低热导率，节能的特点，使用温度为1000-1300，是热处理炉和石化管式加热炉等中低温热工设备的理想衬里材料，可浇注成型或手工涂抹施工，也可做成预制块使用。

理化指标

型号	1	2	3	4	5	6
使用温度	1000	1000	1050	1100	1200	150
AIO	>36	>36	>50	>60	>65	>70
体积密度g/cm	0.5-0.6	0.7-0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.2-1.3	1.3-1.4
烘干耐压强度/MPa	0.2	0.3	0.6	1.0	1.1	
线变化	温度	1150	1250			
	数值%	-2.0	-2.0	-1.8	-2.5	
热导率	600	800				
	数值W/m.k	0.13	0.14	0.15	0.17	0.22