石化管式加热炉用耐火纤维浇注料

产品名称	石化管式加热炉用耐火纤维浇注料		
公司名称	淄博佰宏新材料科技有限公司		
价格	5.00/件		
规格参数			
公司地址	山东省淄博市张店区马尚街道办事处共青团西路 270号上海归心谷(张店)大红炉双创中心二楼2100 7		
联系电话	15953331296		

产品详情

耐火纤维浇注料

耐火纤维浇注料是用耐火纤维做骨料或填充料,用复合结合剂及多种外加剂配制而成的,具有低热导率,节能的特点,使用温度为1000-1300 ,是热处理炉和石化管式加热炉等中低温热工设备的理想衬里材料,可浇注成型或手工涂抹施工,也可做成预制块使用。

理化指标

型号		1	2	3	4	5	6
使用温度	Ę	1000	1000	1050	1100	1200	150
AIO		>36	>36	>50	>60	>65	>70
体积密度		0.5-0.6	0.7-0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.2-1.3	1.3-1.4
1	E强度/MPa	0.2	0.3	0.6	1.0	1.1	
线变化		1150	1250	_	_		-
	数值%	-2.0	-2.0	-1.8	-2.5		
热导率(800				_	
3	数值W/m.k	0.13	0.14	0.15	0.17	0.22	0.29