

# 莱芜做环氧地坪漆施工队伍 正规公司 可开专票

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 莱芜做环氧地坪漆施工队伍 正规公司 可开专票             |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司                       |
| 价格   | 21.00/千克                           |
| 规格参数 | 品牌:奥辉<br>产地:山东济宁<br>规格:24kg/组      |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214            |

## 产品详情

莱芜做环氧地坪漆施工队伍 正规公司 可开专票

### 1 环氧地坪漆特性.

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。

### 2 环氧地坪漆用途.

广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

### 3 环氧地坪漆底漆选择.

环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业

### 3 环氧地坪漆优点.

3.1 环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

3.2 环氧自流平涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝

，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。