

# 阜阳垃圾渗透液污水处理 水质工程师实验检测WYL-26

产品名称	阜阳垃圾渗透液污水处理 水质工程师实验检测WYL-26
公司名称	常州天环净化设备有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	品牌:天环净化设备 颜色:蓝色 材质:碳钢
公司地址	常州市新北区薛集镇吕墅东路2号
联系电话	13961410015

## 产品详情

垃圾渗透液污水处理用分离装置，包括箱体，所述箱体的表面一侧开设有进水口，所述进水口的端口设置有接头A，所述接头A的一侧连接有水管，所述水管的端口设置有接头B，所述接头A和接头B相对齐，所述接头B的一端设置有连接端，所述接头A的一端相对于连接端的位置开设有连接槽，所述连接端嵌入至连接槽的内部；通过设计的密封槽、密封端和密封垫，极大的提升了进水口和水管连接处的密封性，有效防止渗透液从连接处泄漏，避免对外界造成影响，有利于装置的正常使用，同时通过设计的连接端和连接槽，能够让使用者简单快捷的对进水口和水管进行连接，给使用者带来了极大的方便。

垃圾渗透液是指垃圾在堆放或填埋过程中受到挤压、垃圾本身的分解作用以及地表水作用产生的高浓度有机废水，垃圾渗透液大多具备一定的腐蚀性，同时还含有高浓度的金属物质，会对环境造成很大的破坏，所以便需要用到一种垃圾渗透液污水处理用分离装置。

分离装置在使用时需要先将渗透液通入到装置的内部，由于垃圾渗透液具备腐蚀性，所以水管和进水口的连接处便极为的重要，但现有装置上的连接处的密封性一般，容易造成渗透液泄漏，对外界造成影响，同时现有装置的稳定性一般，在使用时容易发生抖动，不利于分离工作的正常进行。

为实现上述目的，垃圾渗透液污水处理用分离装置，包括箱体，所述箱体的表面一侧开设有进水口，所述进水口的端口设置有接头A，所述接头A的一侧连接有水管，所述水管的端口设置有接头B，所述接头A和接头B相对齐，所述接头B的一端设置有连接端，所述接头A的一端相对于连接端的位置开设有连接槽，所述连接端嵌入至连接槽的内部，所述连接端和连接槽之间通过螺纹相连接，所述接头A的内部贯穿开设有内槽，所述水管的一端伸入至内槽的内部，所述水管的一端设置有密封端，所述内槽的内壁相对于密封端的位置开设有密封槽，所述密封端嵌入至密封槽的内部，所述内槽的内壁设置有密封垫，所述密封垫和水管的表面紧密贴合。

所述箱体的底部设置有底座，所述底座的表面开设有底槽，所述箱体的底部嵌入至底槽的内部，所述底槽的内部设置有多个减震垫，所述减震垫和箱体的底部紧密贴合，所述底座的内部贯穿开设有多个螺孔，所述螺孔的内部通过螺纹贯穿设置有螺栓，所述箱体的底部表面相对于螺栓一端的位置开设有侧槽，所述螺栓的一端贯穿螺孔并和侧槽的内壁紧密贴合。