

碳素厂200平电捕焦油器设计阳极管数量20000m3/h电捕焦油器沥青搅拌站1万风量电捕焦油器设备碳素厂工艺系统改造

产品名称	碳素厂200平电捕焦油器设计阳极管数量20000m3/h电捕焦油器沥青搅拌站1万风量电捕焦油器设备碳素厂工艺系统改造
公司名称	泊头市大清环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	泊头大清环保:大清
公司地址	四营镇环保工业园2号路
联系电话	13703172346 13703172346

产品详情

20000m3/h电捕焦油器设计参数：

序号 名称：规格

1 型号：HB-ZL-20000

2 设备材质、外壳厚度：Q235/3mm压型

3 风量：20000m3/h

4 设备外形尺寸：2.47*2.36*9米

5 电厂容积：13.2m3

6 沉淀极长度：4000mm

7 列管数量：80

8 内切圆直径mm: 250

9 沉淀极形式及材质：蜂窝式、2mm碳钢

10 上下吊架、吊杆材质：碳钢

11 电晕线规格、材质：2.5mm不锈钢

12 电晕线根数/台：80

13 有效截面积m²：4

14 吸尘面积m²：251

15 高压恒流电源型号：HL-3

16 高压恒流电源电流、电压：200mA/60kV

17 高压发生器功率KW：12

18 输入电压V：380

19 额定工作电压kV: 60

20 额定工作电流mA: 200mA

21 绝缘箱: 2+2

22 绝缘子及材质: 2+2/复合

23 重锤及材质: 50*100mm/碳钢

24 除焦效率： 90-99%

25 上吊架：1套

26 下吊架：1套

27 爬梯：1套

28 检修平台：1套

29 检修人孔：3个

30 排污阀：1个

31 配件：1套

32 高压线：5米(不含主电缆)

33 防爆片：1个