

门窗三性检测标准规范 揭阳市干挂石材幕墙检测单位

产品名称	门窗三性检测标准规范 揭阳市干挂石材幕墙检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:广东省及全国各地 检测团队:自有团队,合作实验室 检测范围:门窗,幕墙
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

门窗三性检测标准规范 揭阳市干挂石材幕墙检测单位 门窗三性检测是指在施工完成后,由施工方委托有资质的、或业主方的检测机构对门窗气密性、水密性和抗风压性能进行的检测。 气密性,也就是空气渗透性能,指的是外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。气密性好,窗户与室外环境的热交换程度就会小,能更好地保障室内环境温度的稳定性。

水密性,是指外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力。 抗风压性,是指外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等损坏和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。检测方法是检测试件在瞬时风压作用下,抵抗损坏和功能障碍的能力。

门窗三性检测标准规范 揭阳市干挂石材幕墙检测单位 门窗幕墙检测相关标准: GB/T 21086-2007

建筑幕墙 GB/T 18250-2000 建筑幕墙平面内变形性能检测方法 GB/T 20909-2007 钢门窗 GB/T 29498-2013

木门窗 GB/T 24498-2009 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 8484-2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 15227-2007

建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 JG/T 440-2014 建筑门窗遮阳性能检测方法

门窗三性检测标准规范 揭阳市干挂石材幕墙检测单位 华谨检测技术有限公司是一家检测与认证的正规第三方建筑材料检测机构。我司由开始的珠三角,逐步发展成面向30多个省市以及东南亚,北美地区提供正规的检测技术服务的第三方检测机构。欢迎广大客户来人或来电咨询,我们将竭诚为您提供优质咨询服务。 服务承诺 遵守承诺,热忱提供优质服务,对客户的要求及时受理、认真处理,常规样品在5-7个工作日内具检验报告,特殊样品在与客户商定的日期出具检验报告。严格依据GB、HG等。国标以及ASTM、ISO、EN等。标准,为广大客户提供、的检测分析服务,出具CMA、CNAS资质认证报告。

[透明胶REACH检测认证 茂名SVHC检测REACH认证](#)