

JDZW-35电压互感器，JDZW-35KV户外电压互感器

产品名称	JDZW-35电压互感器，JDZW-35KV户外电压互感器
公司名称	乐清市平开电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇丁桥村
联系电话	0577-57129825 13587765465

产品详情

JDZ(X)W-35型电压互感器

概述

JDZ(X)W-35型电压互感器适用于额定频率为50Hz或60Hz、额定电压为35kV的交流电力系统中，作电能计量、电压监测和继电保护用。产品执行标准为GB 1207《电压互感器》。

型号及其含义

正常使用条件

安装场所: 户外。环境温度: 最高40℃；最低 -25℃；日平均不能超过30℃。大气条件: 大气中无严重污秽。

技术参数

产品型号	额定电压比 (kV)	准确级或准确级组合	额定输出 (VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘水平 (kV)
JDZW-35	35/0.1	0.2	60	1500	40.5/95/200
		0.5	120		
	35/0.1/0.1	0.2/0.2	30/30	800	
		0.2/0.5	30/40		

		0.5/0.5	40/40		
JDZXW-35	35/ 3/0.1 3/ 0.1/3	0.2/6P(3P)	30/100	800	40.5/95/200
		0.5/6P(3P)	60/100		
	35 3/0.1 3/ 0.1 3/0.1/3	0.2/0.2/6P(3P)	20/20/100	400	
		0.2/0.5/6P(3P)	20/30/100		
		0.5/0.5/6P(3P)	30/30/100		

结构与特点

本系列电压互感器为支柱式结构，采用户外环氧树脂全封闭浇注，耐污染及潮湿，也适用于热带地区使用，互感器不需要特别维护，只需定期地清除表面污物。互感器二次出线端子处安装接线端子盒，安全可靠。产品底座上有接地螺栓及供安装用的四个安装孔。

外形图及安装尺寸

订货须知

订货时请提供以下参数：产品型号。额定电压比 kV。准确级组合及额定输出 VA。环境海拔高度 m。注:用户如有特殊要求可与我公司协商确定。