

# 高速主动防护网 包塑边坡防护网

产品名称	高速主动防护网 包塑边坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

快速柔性防护网 浸塑主动防护网 【型号齐全】我司大批量生产主动防护网各种型号规格，仓储运行内存有846667平方米主动防护网现货交易，柔性防护网有GPS1、GPS2，主动防护网有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075,RXI-100,RXI-150,RXI-200.

快速柔性防护网 浸塑主动防护网 主动防护系统要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或岩石上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其滑坡体坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围内健身运动（围护结构功效）

### 1.结构

边坡防护网（大网站）镀锌钢丝绳格栅 钢丝绳锚杆 手术缝合网 支撑点绳

### 2.安装方法

在需要安装的山脉上，先4.5米-4.5米中间做好组装点，加上锚索，锚索一般打入公路边坡2米长，用水泥仓好固定不动，再铺平小网（钢丝格栅），先摆好纵横交错支撑点绳,再去小在网上摆好大网站（边坡防护网），用手术缝合绳把大网站缝在支撑绳上，随后套在锚索的鸡心环上固定好就完成。

### 3.主动边坡防护网的规格

边坡防护网（国家标准）

DO/08/300 指的是8mm粗一点丝距，直径30公分。

手术缝合绳： 8指的是8mm粗一点丝距。

## 钢丝格栅（国家标准）

SO/2.2/50 指的是2.2mm粗一点丝距，直径是5cm。

### 4.功效

主动边坡防护网是包到公路边坡里的，从而起到积极避免公路边坡砂砾石、滑坡导致对快速、铁路线、路人的伤害，也可以抑制滑坡和坍塌，降低洪涝灾害导致的经济损失，主动防护网适用于任何公路边坡，因为他具备柔韧度，成卷铺展开，便捷组装，边坡防护网和钢丝格栅的直径都不阻拦公路边坡绿色植物生长，方便人力园林绿化，有益于环境保护。

产品特征：边坡防护网是SNS柔性防护系统的重要网型之一。在主动防护中以边坡防护网的遮盖来达到护坡的加固设计，其开启特点能够完成对边坡天然植被和植物群落生长发育要求的佳维护，同时可执行人力园林绿化，建立生态环境保护与灾害治理的紧密结合；在被动防护系统中，其软性特点充分展现了“以柔制刚”的观念，完成坍塌坠石的高效阻拦，取得事半功倍的效果。