

PTFE 日本大金 M-2001 铁氟龙 超耐磨 耐高温 高润滑 聚四...

产品名称	PTFE 日本大金 M-2001 铁氟龙 超耐磨 耐高温 高润滑 聚四...
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	PTFE:超耐磨 M-201:耐高温 日本大金:阻燃
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

大金氟化工(POLYFLON)PTFE M-18是一种成型粉末聚四氟乙烯树脂（polytetrafluoroethylene），平均粒径40(μm)，表观密度0.45(g/ml)，熔融粘度是10~10poise(380)，适用于一般压缩成型、大物成型，非常适合各种要求苛刻的化学，机械，电气和不粘剂表面应用，这些聚四氟乙烯树脂是全氟化的，具有所有氟聚合物中好的热、电和化学性能，连续使用额定值为500 ° F(260 ° C)，大金聚四氟乙烯成型粉末有均聚物和改性细切级。

PTFE????????????(8.88x106?3.17x107)????(92?--98)???327????????????F-C????????????

1????????????????????????????????????300????????????????????????

2?????260????????????

3?????????????????????????????????lx1016?.m????????????

4????????????????????????

5????????????????????????????????50??

6??

7????????????????????????10????

8????????????90????????V-0???

