

## 800KW上柴发电机组

产品名称	800KW上柴发电机组
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	380000.00/台
规格参数	常用功率:800KW 机组容量:1000KVA 功率因数:0.8
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

## 产品详情

800KW上柴柴油发电机组，我公司上柴系列机组

引擎为[上柴股份](#)品牌，选配品质优良，高性能交流无刷同步发电机,可保证机组良好的整体性能。广东鸿森机电工程有限公司严格按ISO8528质量标准及ISO14001/ISO9001管理标准组织生产，加上先进的机组测试系统，使柴油发电机组的品质得到大程度的保证。

机组自身的震动及噪声在同类产品中处于较低水平：发动机与发电机采用SAE标准连接，能保证极高的同轴度，进而使得机组自身振动极低，单振幅度小于0.5mm。

一体化结构，便于用户使用、安装，外形更加美观

800KW上柴发电机组为底座一体化结构，内置高效减震装置，可吸收机组绝大部分的震动，不用担心机组震动传至墙体和地基。该减震装置还可有效地隔绝外部震动对机组的影响，确保达到机组抗地震的要求。

机组的使用经济性较好，达到国际先进水平：燃油油耗及机油油耗远低于中国国家标准（GB2820）

800KW上柴发电机组配套件及配套技术资料齐全，使得用户安装、机组的使用方式简单灵活。控制系统采用模块化设计，为机组配置不同的控制系统，即可无人值守机房功能（配合ATS负载切换柜，或用户配电端实现负载自动转换功能）。

### 一、设备的选配

序号	设备名称	规格/型号	单位
1	柴油发电机组	800KW上柴发电机组制造商：广东鸿森机电工程有限公司,采用上柴股份6WT AA35-G31柴油发动机，包括英格及马拉松、 <a href="#">斯坦福发电机</a>	套
2	机组控制屏	科迈10智能控制屏，集成完善的发电机保护功能及浮充电机	
3	输出开关	主开关选用长征、ABB固定开关	
4	机组附件	包括如下	
	蓄电池与电池连线	24V蓄电池,含蓄电池连接线	
	膨胀节柔性连接件	配套提供	
	钢制底盘		
	机组减震器		
	消音装置		
	机组标准三滤	配套提供，安装于机体上	
5	日用油箱	8小时日用油箱	可选
6	专用工具		
7	技术资料		

800KW上柴发电机组具备有手动控制、智能控制、远程遥控等功能。科迈10控制屏的启停可通过远控系统远程自动启动，无需从工干预。若市电断电或低于限值，经延时远控系统发出启动信号（延时是防止市电短时间内不稳定时的误启动），机组接到启动信号后带成功建立正常电压后进行带载延时(可调)，该延时能使机组在带载前达到佳运行工况，远控系统检测到发电机组侧供电正常后切换至机组带载，当市电恢复，远控系统进行市电确认延时，市电确认延时可保证当市电恢复且完全稳定后才允许负载由市电供电。延时时间到达后，[ATS开关](#)转到市电侧，发电机组卸载，后发动机进行冷却延时停机，（冷却停机延时，可调,出厂设为3分钟），允许机组运行一段时间，以使机组不至因过热停机而损坏。若在这段时间内市电供应又失败，则重置延时），该控制屏和远控系统配合使用，能很好的实现自动市电失败切换、转换、停机待命功能。

凭服务立口碑是广东鸿森机电工程有限公司的一贯宗旨，目前我公司已把售后服务提升到与销售服务同样重要的地位，充实售后服务的队伍，提升服务质量，以客户满意为服务的原则。我公司在华中地区常年驻守6-10人的服务人员，开通24小时技术支持热线，以备客户技术咨询与信息回馈，我们为每一台机组提供细致周到的服务。