

重庆西门子授权一级代理商触摸屏供应商

产品名称	重庆西门子授权一级代理商触摸屏供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

重庆西门子授权一级代理商触摸屏供应商

工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统
及备件，

NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，

西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-

西门子PLCS71200-西门子PLCS71500

西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-
西门子PLC输出输入模块

浔之漫智控技术上海有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修。

致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品

及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及的售后服务、培训等。

7KM PAC PROFIBUS DP 扩展模板具有以下功能：

用于 7KM PAC3200 和 PAC4200 测量设备的插入式通信模块

可从设备正面参数化或使用参数化软件进行参数化

使用 PROFIBUS DPV1，可以在循环和非循环模式中传输数据

得益于集成在 SIMATIC STEP 7 之内，也可以通过 GSD 文件简便地集成其它编程系统，因此，组态非常容易

佳地利用了控制系统的过程图像，可以选择并循环地传输各种测量值

支持 9.6 kbit/s 直至 12 Mbit/s 范围内的全部波特率

按照 IEC 61158 标准使用 9 针 Sub-D 连接器连接

无需外设辅助电源

通过设备显示屏和模块上的 LED 获得附加显示

应用

SETRON PAC PROFIBUS DP 通讯模块插在多功能测量仪表的后部。设备自动识别此模块，并在参数化菜单里显示相关性参数，供此模块选择。

选择并以 GSD 文件的方式循环传输 SETRON PAC 多功能测量仪表提供的所有单一测量变量。这样就可以佳利用 PROFIBUS 主站过程映像。

技术规范

通讯

PROFIBUS DP
大传输速率 MBit/s

协议

需传送变量

尺寸和重量

外壳尺寸 (宽x高x深)
用于插入式安装的模块外壳 mm

重量, 约 g

防护等级
防护等级, 符合标准 EN 60529

环境条件
温度范围
工作温度 °C

储存和运输温度 -25 ... +70
空气相对湿度
25 °C时无冷凝 %

工作海拔, 大 m

污染等级

尺寸图

PAC PROFIBUS DP 扩展模块的侧面尺寸和上部尺寸

PAC PROFIBUS DP 扩展模块和 SENTRON PAC 多功能测量仪表之间插头连接器的外形尺寸