

# 动力源DUM-24/100H 直流24v900A通信电源

产品名称	动力源DUM-24/100H 直流24v900A通信电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:动力源 型号:DUM-24/100H
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

### 动力源DUM-24/100H 直流24v900A通信电源

**结构合理：**系统采用19英寸标准机柜，整流器体积小占用空间小，交直流配电空间较大，便于操作、维护  
**高可靠性：**系统配置我公司自主研发的专用DUM-24/100H型智能开关电源，配置电池后组成不间断直流供电系统，适用于移动通信和接入网设备，对交流输入电压适应范围宽，且具有完善的监控系统，模块化设计，提高系统可靠性  
**高可用性：**系统整流器采用高频软开关PWM控制变换技术，一方面减少了开关器件在高频开关过程中的功率损耗，提高了整机效率；另一方面减少了电磁干扰，可将电源系统安装在程控机房内。整体提高系统使用性能  
**可靠散热：**系统采用智能风冷技术，冷却效果好，故障率低，安全可靠  
**维护方便：**整流模块采用抽屉式设计，可在线热插拔，便于运输、安装、更换  
**模块化设计：**系统可灵活实现升级扩容

**完善防雷：**提供完善的防雷保护，涵盖交流侧、直流侧、信号侧防雷保护  
**交流输入范围大：**整流器交流输入电压范围宽，满足90Vac~300Vac交流输入，非常适用于室外电压变化大的电网  
**整体解决方案：**具备一体柜、单独整流柜、单独电池柜三种灵活配置方式，内部可根据用户需求预留适当高度空间供备用  
**智能化电池管理：**系统可对蓄电池进行智能化管理，对蓄电池进行自动浮充、均充管理、自动温度补偿等管理，有效延长蓄电池的使用寿命  
**满配容量：**系统满配容量为900A  
**高可靠安全品质：**系统通过CE、UL、RoHS等认证

系统容量 DUM-24/100H 900A 整  
流器9台 技术参数 1.交流配电 交流输入 三相380V/100A  
1路 可支持2路手/自动转换 2.直流配电 电池  
熔断器1000A 2路 一次下电直流输出分路： 160A×8，63  
A×6，32A×4 二次下电直流输出分路： 63A×2，32A×1，10A×2 3.整流器DZY-24/100H  
交流输入电压 单相90V~300V 交流输入频率  
50Hz±10% 直流输出电压/电流 24V/100A 效率  
93% 4.控制器DKD31 工作电压 19V~30V 主

要功能 系统检测、参数设置、电池维护、故障记录、三遥功能、汉字液晶显示

5.系统参数 稳压工作范围21V ~ 28V 稳压精度  $\pm 0.6\%$  机械参数 (外形尺寸：宽 × 深 × 高

单位：mm 重量) DUM-24/100H 600 × 600 × 2000

76Kg DZY-24/100H 85 × 312 × 133 2.9Kg

DKD31 130 × 37 × 65 0.9Kg