

高速被动防护网 包山被动防护网

产品名称	高速被动防护网 包山被动防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

快速主动防护网 包山主动防护网【生产厂家现货交易批发价】RXI-075 R7/3/300就是通过孔径3mm的不锈钢丝缠成孔径300mm直径圆形，随后盘绕7圈，rx是环形网，因此大网站就是用那样一个个的圆形所组成的。环形网相比勾花网的防护效果更好一点。

快速主动防护网 包山主动防护网被动边坡防护网操作系统是在采用国际全新坡面防护及岩层阻拦规范的前提下设计方案成的。与传统施工工艺对比，此系统解决了刚性防护施工过程中众多缺点，选用积木式安装方法、缩短施工工期和施工成本，整个系统由高韧性软性边坡防护网、锚索以及其它组配件组合安装成的。

主动防护网操作系统是会以棱形边坡防护网或环状边坡防护网为主体的软性护栏设置于陡坡上一定地方，适用于阻拦陡坡里的滚下来石（或坠物）以防止其损坏拟维护的对象，因而又称为拦石网：当设置于山体滑坡区域内时，便能产生阻拦山体滑坡身体内固态粗颗粒的软性格珊坝。

型号规格：RX-025 网型：DO/08/250

上/下支承绳： 16双绳，每跨根各1个减压环

往上拉锚绳： 16单绳，“1”字型布局，每条1个减压环

侧拉锚绳： 16单绳；往下拉及正中间结构加固拉锚绳： 16单绳

手术缝合绳： 8

拉锚系统软件：

a、往上拉锚绳：rx-025全面的每条钢梁应设单条往上拉锚绳；rx-050和rx-075系统软件除顶端钢梁应设单

条往上拉锚绳外，当钢柱间距大于等于7米左右，中间每条钢梁应设二根对称性安排的人字往上拉锚绳，rx-025 rx-050 rx-075全面的往上拉锚绳各自采用直径为孔径16，14和16镀锌钢丝绳，当钢柱间距低于7米左右，中间每条钢梁应设单条往上拉锚绳，其往上拉锚绳均用直径为孔径16镀锌钢丝绳，每条往上拉锚绳各自各带1个、1个和2个减压环。

b、侧拉锚绳：顶端钢梁各设定一根侧拉锚绳，rx-025 rx-050 rx-075全面的侧拉锚绳各自采用直径为孔径12，16和18镀锌钢丝绳。

c、正中间结构加固拉锚绳：当单段sns处于被动系统软件长短超过70米左右，应每间隔50米长设定人字正中间结构加固锚绳，当先前已经有往下拉锚绳时，往下拉锚绳可作为正中间结构加固锚绳看待，正中间结构加固及往下拉锚绳的直径都与侧拉锚绳孔径同样。

快速主动防护网 包山主动防护网 河北省建泰金属丝网生产制造有限公司是一家设计方案、生产制造安全防护措施的生产厂家：主打产品是：柔性防护网、主动防护网、边坡防护网片，处于被动环形网，主动防护网，单面高韧性钢丝格栅、SNS主动防护网、蛛蛛安全防护网、环形防护网、道路绳索护栏；系统软件广泛运用于铁路线、道路、矿山开采、水电站工程边坡绿化及其大中型场所界限护栏。